

Produktinformation

Sika Sikaflex 11FC Dichtstoff 300ml

Art-Nr.: S11FCLBT / Marke: [Sika Chemie](#)



8,29EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 2,76EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Kartusche	8,04EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,25EUR, Grundpreis:
	2,68EUR / 100 ml

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Sikaflex 11 FC:

Produktinformation

Sikaflex 11 FC ist ein Elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Polyurethanbasis für Abdichtungen und einfache Verklebungen im Hochbau und Tiefbau. Im Verarbeitungszustand ist Sikaflex-11 FC eine plastische, standfeste Paste, die durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Dichtstoff aushärtet.

- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Schleifbar
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Elastisch
- Zulässige Gesamtbewegung 15%

Anwendungsgebiete Sikaflex 11 FC:

- **Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme, z. B.**
 - – Anschlußfugen Boden/Wand
 - – Anschlußfugen an Türen
- **Abdichtungsarbeiten/Nahtabdichtungen/einfache Verklebungen:**
 - – im Holz- und Metallbau
 - – im Klima-/Lüftungsbereich
 - – bei Dachdeckerarbeiten
 - – auf Terrassen und Flachdächern
 - – bei Stoß- und Überlappungsfugen

Besondere Hinweise:

Fugenanordnung und -abmessung sind in der Planung zu berücksichtigen, denn der Fugenabdichter hat in der Regel keine Möglichkeit, die Fugen zu verändern.

Berechnungsgrundlage für die notwendige Fugenbreite bilden die technischen Kennwerte des Fugendichtstoffs und der angrenzenden Baustoffe, die Beanspruchung der Bauteile, deren Konstruktion und deren Größe. Im Allgemeinen sollte die Fugenbreite zwischen 10 und 35 mm liegen und bei Bodenfugen ein Breiten/Dicken Verhältnis von 1 : 1 / 1 : 0,8 ist einzuhalten.

Vorbehandlung:

Die Fugenflanken müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigrafittbeschichtungen.

Prüfungen/ Zulassungen:

Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA. Eignungsprüfung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion in Verbindung mit Beschichtungen der ZTV-KOR.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Herstellungsdatum

Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Produktinformation

Lieferform:

310 ml Kartusche

600 ml Beutel

Farbe:

uniweiß, betongrau, schwarz

Gefahrenhinweise

Ausrufezeichen

Gefahr

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

verfügbare Optionen

Farbe

weiß

betongrau

schwarz
