

OTTOSEAL StainEx Naturstein Entfettungspaste

Art-Nr.: STEX-20-C1378 / GTIN: 4030574048869 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe


19,95EUR / Kartusche /

Kartuschen

Grundpreis: 6,44EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Naturstein Entfettungspaste:


Otoseal StainEx Naturstein Entfettungspaste zur Entfettung von Marmor und Natursteinen, bei denen durch ungeeignete Dichtstoffe Randzonenverfettungen aufgetreten sind.

Produktinformation

- Gebrauchsfertige Naturstein Entfettungspaste
- Einfache Verarbeitbarkeit
- Bei erfolgreichem Einsatz kann eine aufwendige und teure Sanierung von Natursteinbelägen vermieden werden

Anwendung:

OTTOSEAL StainEx kann eine durch ungeeignete Dichtstoffe verursachte Randzonenverfettung bei Natursteinen entfernen und löst Verschmutzungen bis 2cm Tiefe. Durch einen Vorversuch sollte man sich davon überzeugen, dass die Verfettung mit OTTOSEAL StainEx entfernt werden kann. Diese Paste ist nur bei Verfettungen wirksam, Verschmutzungen an Natursteinen durch Primer, Spülmittel u.ä. werden nicht entfernt. Der Dichtstoff muss vollständig aus der Fuge entfernt werden. Bei Anwendung der Paste sollten die Fugenflanken trocken sein. OTTOSEAL StainEx auf die zu reinigende Fläche aufstreichen und mit einer Bürste einarbeiten. Danach erneut OTTOSEAL StainEx aufbringen, um eine Auftragsstärke von mind. 5mm zu erreichen. Nach der Trocknung der Paste (mind. 12 Stunden, Paste muss vollständig pulverisiert sein) den verbleibenden Feststoff mit einem Besen abkehren oder herausaugen. Nach der Reinigung dürfen keine dunklen Flecken mehr sichtbar sein. Tief liegende Verschmutzungen durch einen zweiten oder dritten Auftrag entfernen. Anschließend die Fugen reinigen und mit dem Natursteinsilicon OTTOSEAL S 70 neu verfugen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das



Den Dichtstoff mechanisch

vollständig aus



der Fuge entfernen.

OTTOSEAL StainEx auf

die zu reinig



auftragen.

Die Paste mit einer Bürste

in die zu reinigende
Fläche einarbeiten. Danach
erneut OTTOSEAL



StainEx aufbringen.

Mit einer Spachtel die

Paste gleichmäßig verteilen,
wobei eine Auftragstärke

Produktinformation

von min. 5 mm



erreicht werden muss.

Nach der vollständigen

Trocknung der Paste
(ca. 12 Std.) den verbleibenden
Feststoff mit
einem Besen ab



oder absaugen.

Nach der Reinigung dürfen

keine dunklen Flecken
mehr sichtbar sein. Tief
liegende Verschmutzungen
durch zweiten oder
dritten Auftrag entfernen.

Verbrauch:

1 Kartusche für ca. 500 cm² bei 5 mm Schichtdicke

Besondere Hinweise:

Jeder Naturstein ist in seiner Zusammensetzung einzigartig. Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch bei sachgemäßer Anwendung der Entfettungspaste eine Natursteinverfettung verstärken kann. Dieser Effekt tritt zwar nur extrem selten auf, aus reinen Vorsorgegründen wird er hier genannt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Arten von Natursteinen empfiehlt sich ein Vorversuch an verdeckter Stelle. Eine Gewähr kann aus diesen Gründen nicht übernommen werden. Bei Untergrundtemperaturen unter +5°C und über +20°C OTTOSEAL StainEx nicht verarbeiten.

Lagerung:

12 Monate kühl und trocken. Nicht der dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lieferform:

310 ml Alu-Kartusche