

OTTO Chemie Ottoflex Haftgrund Abdichtung

Art-Nr.: OFHG / GTIN: 4030574081217 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

13,95EUR

Grundpreis: 13,95EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

➡ Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Ottoflex Haftgrund:

Ottoflex Haftgrund für Wand und Boden schafft eine hohe Verbundhaftfestigkeit auch bei dichten und glatten Untergründen wie glasierten Fliesen für Fliesenkleber und lösemittelfreien Beschichtungen.

- Haftverbessernde Grundierung für Boden und Wand
- Hohe Verbundhaftfestigkeit auch bei dichten und glatten Untergründen wie glasierten Fliesen
- Sehr kurze Trocknungszeit von 1 Stunde bei nicht saugenden Untergründen, bei saugenden Untergründen keine Trocknungszeit
- Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
- Lösemittelfrei
- Frostfrei lagern und transportieren

Anwendungsgebiete Ottoflex Haftgrund für Wand und Boden:

- Grundierung und Haftbrücke auf saugenden und nicht saugenden Boden- und Wandflächen im Innen- und Außenbereich, vor dem Verlegen von keramischen Belägen.

Produktinformation

- Geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z.B. hydraulisch erhärtende Zementputz, Kalkputz, und Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Leichtbauplatte, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zementestrich, Anhydritestrich, Magnesia sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, selbstverlaufende Bodenausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, Stahl und Glas.
- Schafft einen sicheren Verbund mit nachfolgenden Fliesenkleber, Beschichtungen und Dünnbettmörteln auf Wasserbasis.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich: 2 %

Calciumsulfatestrich: 0,5 %

Calciumsulfatestrich beheizt: 0,3 %

gipsgebundene Putze: 1 %.

(Messung mit CM-Gerät)

Anwendungshinweis:

Vor Gebrauch gut aufrühren mit Quirl bzw. schütteln und mittels Farbröller auftragen. Bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt, bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen. Bei Anwendung im Nassbereich bzw. im Außenbereich ist die Grundierung durch eine geeignete Verbundabdichtung (Ottoflex Flüssigfolie (nur für Nassbereich geeignet) oder Dichtungsschlämme) zu schützen. Nachfolgende Beschichtungen können auf saugenden Untergründen frisch in frisch aufgebracht werden, bei nicht saugenden Untergründen, wie glasierten Fliesen, Stahl, Glas, GFK muss die Trocknungszeit eingehalten werden. Nicht geeignet für lösemittelhaltige Kleber. Sofort nach Gebrauch verschmutzte Bereiche und Werkzeuge mit Wasser reinigen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

1kg Flasche

6kg Eimer

verfügbare Optionen

Lieferform

1 kg Flasche

6 kg (+43,96EUR)
