

Soudal Silirub AQ Aquarium Silikon

Art-Nr.: SAQLTR400 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

13,96EUR

Grundpreis: 3,49EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Aquarium Silikon AQ ist ein dauerelastischer, hochwertiger, einkomponentiger Spezialdicht- und Klebstoff auf Silicone-Basis. Soudal Aquarium Silikon AQ wird hauptsächlich bei elastischen Verklebungen von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen verwendet. Soudal Aquarium Silikon AQ enthält nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses keine für Fische oder andere Organismen toxische Substanzen (z.B. Fungizide).

- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf Glas und Aluminium
- Nach Aushärtung dauerelastisch

Produktinformation

- Nach vollständiger Aushärtung und Abschluss des chemischen Reaktionsprozesses enthält SILIRUB AQ keine für Fische oder andere Organismen toxische Substanzen (z.B. Fungizide).
- Seewasserbeständig und algenresistent
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Reinigungsmitteln

Anwendungsgebiete:

- Elastische Verklebung von Vollglasaquarien, Terrarien, Vitrinen und Glaskonstruktionen
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen

Untergründe:

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silicone. Vorbehandlung: Bei allen glatten Oberflächen empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Glas ist mit Soudal PVC ENTFETTER zu reinigen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund (außer Glas) zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Empfohlen sind Haftflächentemperaturen von >15°C um eine optimale Haftung zum Glas zu gewährleisten.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Glätten: mit Soudal GLÄTTMITTEL oder einer Seifenlösung vor Hautbildung

Reparaturmöglichkeit: mit SILIRUB AQ

Bei der Fertigung von Aquarien ist die DIN 32622 zu beachten.

Bei der Aushärtung von SILIRUB AQ werden geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Vor der ersten Befüllung des Aquarium bzw. Terrarium muss SILIRUB AQ vollständig ausgehärtet sein. Dies ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtstärke. Je nach Bedingungen kann die Aushärtung mehrere Tage dauern. Zur schnelleren Durchhärtung empfehlen wir ein Gefäß mit Wasser in das

Becken zu stellen. Eine Reinigung der Becken mit klarem Wasser entfernt auch die letzten Reste der Vulkanisations-Spaltprodukte (Essigsäure).

Vor der vollständigen Aushärtung von SILIRUB AQ ist die Klebnaht vor Erschütterungen zu schützen, da es sonst zu Rissen/Blasen im Klebstoff bzw. zu Ablösungen vom Glas kommen kann. Die Dicke der Kleberschicht muß im ausreagierten Zustand mind. 1mm betragen.

Normen und Zulassungen:

- Entspricht Klebstoff nach DIN 32622 Pkt. 4.4.2.1

Lagerung:

Produktinformation

18 Monate (Kartuschen 12 Monate) ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Kartusche

Farbe:

transparent, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe

schwarz
transparent
