

### Sikafloor 410 Bodenbeschichtung

Art-Nr.: SF410 / Marke: [Sika Chemie](#)



**219,95EUR** / Eimer

Grundpreis: 73,32EUR / pro kg  
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-  
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

#### Produktinfo Sikafloor 410 Bodenbeschichtung:

Sikafloor 410 ist eine Witterungsbeständige und transparente Bodenbeschichtung und Versiegelung. Sikafloor 410 Transparente und abriebfeste Versiegelung für auf Balkonen, Laubengängen und Terrassen. Zum Schutz der Farbchips vor Verschmutzung. Auch für die Ausbildung einer Rutschhemmung geeignet.

#### Anwendungsgebiete Sikafloor 410 transparente Versiegelung:

Grundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikafloor-Epoxidharz bzw. Epoxid-Polyurethan-Flüssigkunststoffen. Auch zur Herstellung von Kunstharzestrichen sehr gut geeignet. Auf Beton und Zementestrich für normal bis stark saugende Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Bei Zementestrichen mit überhöhter Restfeuchtigkeit (bis 4%) als Abdichtung bei Bodenbelags- und Parkettarbeiten.

#### Produktmerkmale:

# Produktinformation

---

- UV-stabil
- Gute Witterungsstabilität
- Einfache Dosierung
- Abriebfest
- Elastisch und risseüberbrückend

## Untergrund:

Die Grundierung bzw. Beschichtung muss sauber, ausreichend tragfähig, trocken, sowie frei von Fetten, Ölen und anderen trennenden Substanzen sein. Kein Einsatz auf keramischen Belägen, eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Ablösungen und Verfärbungen führen.

## Verbrauch:

Sikafloor-410 ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup>

Bei vollflächig abgechipsten Böden sind 2 Arbeitsgänge empfehlenswert.

Zur Ausbildung einer rutschhemmenden Oberfläche 10 - 30 g Quarzsand

0,1 - 0,3 mm je Liter Sikafloor-410 zumischen.

## Verarbeitungshinweise:

Während der Applikation und der Aushärtung muß die Untergrundtemperatur mind. + 3°C über der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung schützen. Vor der Verarbeitung mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min) gut aufrühren. Beim Verarbeiten muß geeignete Schutzkleidung getragen werden: z.B. dichtschießende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Langarmhemd, Arbeitshose, Gummischürze und Schutzschuhe. Das fertig gemischte Material mit der kurzflorigen Fellrolle gleichmäßig auftragen. Bei Quarzsandzugabe sofort verarbeiten bzw. vor erneutem Auskippen wieder aufrühren.

## Verarbeitungszeiten:

### Verarbeitungszeit:

Umgebungstemperatur + 10°C + 20°C + 30°C 90 Min. 60 Min. 45 Min. **Wartezeit zwischen**

**den Arbeitsgängen:** Untergrundtemperatur + 10°C + 20°C + 30°C Sikafloor-400 N Elastic min. 24 Std. 8 Std. 5 Std. zu Sikafloor-410 max. 5 Tage 3 Tage 2 Tage Sikafloor-410 min. 24 Std. 8 Std. 5 Std. Sikafloor-410 max. 5 Tage 3 Tage 2 Tage **Aushärtung:** Untergrundtemperatur + 10°C + 20°C + 30°C Begehrbar 1 Tag 8 Std. 5 Std. Leicht belastbar 3 Tage 1 Tag 18 Std. Voll belastbar 7 Tage 5 Tag 4 Tage

## Lagerung:

9 Monate ab Herstellungsdatum bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

## Lieferform:

Weißblecheimer 3 l und 10 l

## Farbe:

Transparent seidenmatt

Organische Farbstoffe (wie z.B. Blätter, Rotwein oder Kaffee) können zu Farbtonveränderungen führen, die die Funktionsfähigkeit jedoch nicht beeinflussen.

**Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!**

## verfügbare Optionen

---

# Produktinformation

---

## Lieferform

10 kg Eimer (+279,95EUR)

3kg Doppelgebinde

---