

Produktinformation

Düfa Premium Weißlack

Art-Nr.: M-LL01 / Marke: [Düfa](#)



22,57EUR / Dose

Grundpreis: 3,01EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa Acryllack:

Produktinformation

Düfa Premium Weißlack ist ein high solid Acryllack für innen und außen, extrem deckstark und strapazierfähig für nahezu alle Untergründe zum streifenfreien lackieren.

- Lösemittelhaltig
- Für innen und außen
- Brillante Oberfläche
- Extrem deckstark
- Perfekte Kantenabdeckung
- Erfüllt Profiansprüche

Anwendungsgebiete Düfa Premium Weißlack:

High Solid Profi Weißlack für hochwertige, edle, extrem deckstarke und strapazierfähige Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Die moderne High Solid Technologie ermöglicht hohe und deckstarke Schichtstärken sowie einen sehr guten, streifenfreien Verlauf und bildet nach Aushärten des Lackfilmes eine besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen mit Schimmel entferner oder Grünbelags entferner.

- **Holz** Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz sowie lose Holzteile restlos entfernen. Tropische und harzreiche Hölzer mit Nitro- Universalverdünner gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf gemäß BFS-Merkblatt bei maßhaltigen Bauteilen ca. $13 \pm 2\%$, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten. Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz deshalb nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Rundungen aufweisen.
- **Eisen und Stahl** Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
- **Zink** Oberfläche mit düfa Zinkreiniger oder mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
- **Aluminium** Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, die Flächen mit einem Nylonvlies schleifen, abschließend wieder mit Nitro-Universalverdünnung die Oberfläche solange reinigen bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen sind.
- **Anstrichgeeignete Kunststoffe** Oberfläche mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten.
- **Altanstriche** Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen.
- **Schlussanstrich** Vor Gebrauch gut aufrühren und 1-2 Deckanstriche unverdünnt auftragen. düfa Premium Weißlack kann gestrichen oder gerollt werden. Spritzapplikation nur für gewerbliche Anwender. Unverdünnt airless spritzen. Für besonders hochwertige, dekorative Lackierungen ist ein Zwischenanstrich mit düfa Vorstreichfarbe oder düfa Vorlack zu empfehlen.

Verarbeitung:

- **Anbringungsmethode:** Für die Pinselverarbeitung spezielle Lackpinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen.
- **Holz Im Außenbereich:** Durch Bläuepilz gefährdete Hölzer 1x mit düfa Holzgrund vorbehandeln.
- **Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und andere NE-Metalle** Rostschützend und zur Verbesserung der Haftung mit düfa Allgrund grundieren.
- **Anstrichgeeignete Kunststoffe** Zur Verbesserung der Haftung mit düfa Allgrund grundieren.
- **Altanstriche** Falls erforderlich Grundierung mit düfa Vorstreichfarbe.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte

Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

Schlagregenfest nach ca. 48 Stunden

Produktinformation

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

- Ergiebigkeit: 10 m² / l
- Glanzgrad: hochglanz weiß

Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit düfa Terpentin Ersatz oder düfa Pinselreiniger reinigen.

Lagerung:

Ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

hochglanz weiß

Lieferform:

0,75L Dose

verfügbare Optionen

Farbe

weiß

Lieferform

0,75 L Eimer
