

## Produktinformation

---

### Düfa Hochglanzlack 0,75l

Art-Nr.: D-HGL00 / Marke: [Düfa](#)



**19,95EUR** / Dose

Grundpreis: 2,66EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



**Produktinfo Düfa Hochglanzlack:**

# Produktinformation

---

Düfa Hochglanzlack ist ein brillant glänzender Profi Buntlack auf Kunstharzbasis für dekorative und schützende Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

- Lösemittelhaltig
- Aromatenfrei
- Für innen und außen
- Sehr guter Verlauf
- Stoß- und schlagfest
- Extrem strapazierfähig
- Erfüllt Profiansprüche
- Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger

## Anwendungsgebiete Düfa Buntlack:

Universell einsetzbarer, brillant glänzender Profi Buntlack auf Kunstharzbasis für dekorative und schützende Lackierungen auf nahezu allen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Bildet nach Aushärten des Lackfilmes eine besonders harte, widerstandsfähige und wetterbeständige Oberfläche.

## Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen mit Schimmel entferner oder Grünbelags entferner.

- **Holz** Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz sowie lose Holzteile restlos entfernen. Tropische und harzreiche Hölzer mit Nitro- Universalverdünner gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf gemäß BFS-Merkblatt bei maßhaltigen Bauteilen ca.  $13 \pm 2\%$ , bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten. Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz deshalb nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Rundungen aufweisen.
- **Eisen und Stahl** Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
- **Zink** Oberfläche mit düfa Zinkreiniger oder mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
- **Aluminium** Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, die Flächen mit einem Nylonvlies schleifen, abschließend wieder mit Nitro- Universalverdünnung die Oberfläche solange reinigen bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen sind.
- **Anstrichgeeignete Kunststoffe** Oberfläche mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten.
- **Altanstriche** Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen.
- **Schlussanstrich** Vor Gebrauch gut aufrühren und 1-2 Deckanstriche unverdünnt auftragen. düfa Premium Weißlack kann gestrichen oder gerollt werden. Spritzapplikation nur für gewerbliche Anwender. Unverdünnt airless spritzen. Für besonders hochwertige, dekorative Lackierungen ist ein Zwischenanstrich mit düfa Vorstreichfarbe oder düfa Vorlack zu empfehlen.

## Verarbeitung:

- **Anbringungsmethode:** Für die Pinselverarbeitung spezielle Lackpinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen.
- **Holz Im Außenbereich:** Durch Bläuepilz gefährdete Hölzer 1x mit düfa Holzgrund vorbehandeln.
- **Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und andere NE-Metalle** Rostschützend und zur Verbesserung der Haftung mit düfa Allgrund grundieren.
- **Anstrichgeeignete Kunststoffe** Zur Verbesserung der Haftung mit düfa Allgrund grundieren.
- **Altanstriche** Falls erforderlich Grundierung mit düfa Vorstreichfarbe.

## Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte  
Überstreichbar nach ca. 24 Stunden

# Produktinformation

---

Schlagregenfest nach ca. 48 Stunden

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

## Technische Daten:

- Ergiebigkeit: 10 m<sup>2</sup> / l
- Glanzgrad: hochglanz

## Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit düfa Terpentin Ersatz oder düfa Pinselreiniger reinigen.

## Lagerung:

Ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

## Farbe:

hellefenbein (RAL 1015)  
rapsgelb (RAL 1021)  
feuerrot (RAL 3000)  
enzianblau (RAL 5010)  
laubgrün (RAL 6002)  
moosgrün (RAL 6005)  
silbergrau (RAL 7001)  
lichtgrau (RAL 7035)  
lehmbraun (RAL 8003)  
nussbraun (RAL 8011)  
schokoladenbraun (RAL 8017)  
cremeweiß (RAL 9001)  
tiefschwarz (RAL 9005)  
reinweiß (RAL 9010)

## Lieferform:

0,75L Dose

## verfügbare Optionen

### Farbe

|                         |                        |                      |                        |                       |                       |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RAL 3000<br>feuerrot    | RAL 5010<br>enzianblau | RAL 6005<br>moosgrün | RAL 7001<br>silbergrau | RAL 7035<br>lichtgrau | RAL 8011<br>nussbraun |
| RAL 9005<br>Tiefschwarz | RAL 9010<br>reinweiß   |                      |                        |                       |                       |