

Düfa Heizkörperlack

Art-Nr.: 10005562200000 / Marke: [Düfa](#)



24,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,33EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	24,20EUR - Sie sparen 0,75EUR,
Dosen	Grundpreis: 3,23EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa Heizkörperlack:

Düfa Heizkörperlack ist ein spezial Glanzlack für Heizkörper. Düfa Heizkörperlack ist Wasserbasierender Acryllack mit hohem Weißgrad, Vergilbungs- und hitzebeständig bis 120 °C.

Produktinformation

- Wasserbasierend
- Für innen
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Schnelle Trocknung
- Vergilbungsbeständig
- Sehr gutes Oberflächenbild

Anwendungsgebiete Düfa Heizkörperlack:

Wasserbasierender Spezial Glanz-Acrylack mit hohem Weißgrad für die Lackierung von Heizkörpern und Rohrleitungen an Heizungsanlagen. Langanhaltende Glanzstabilität, sehr guter Verlauf und gute Kantenabdeckung. Vergilbungs- und hitzebeständig bis 120 °C.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen mit Schimmel entferner oder Grünbelags entferner.

- **Eisen und Stahl** Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
- **Zink** Oberfläche mit düfa Zinkreiniger oder mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein.
- **Aluminium** Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, die Flächen mit einem Nylonvlies schleifen, abschließend wieder mit Nitro-Universalverdünnung die Oberfläche solange reinigen bis keine grauen Rückstände mehr im Lappen sind.
- **Anstrichgeeignete Kunststoffe** Oberfläche mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten.
- **Altanstriche** Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen.
- **Schlussanstrich** Vor Gebrauch gut aufrühren und 1-2 Deckanstriche unverdünnt auftragen. düfa Premium Weißlack kann gestrichen oder gerollt werden. Spritzapplikation nur für gewerbliche Anwender. Unverdünnt airless spritzen. Für besonders hochwertige, dekorative Lackierungen ist ein Zwischenanstrich mit düfa Vorstreichfarbe oder düfa Vorlack zu empfehlen.

Verarbeitung:

- **Anbringungsmethode:** Für die Pinselverarbeitung spezielle Lackpinsel einsetzen. Auf größeren Flächen den Lack mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auftragen.
- **Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und andere NE-Metalle** Rostschützend und zur Verbesserung der Haftung mit düfa Allgrund grundieren.
- **Anstrichgeeignete Kunststoffe** Zur Verbesserung der Haftung mit düfa Allgrund grundieren.
- **Altanstriche** Falls erforderlich Grundierung mit düfa Allgrund.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 1 Stunde

Überstreichbar nach ca. 8 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

- Ergiebigkeit: 13 m² / l
- Glanzgrad: Glänzend

Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Produktinformation

Lagerung:

Ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

Glänzend weiß

Lieferform:

0,75L Dose

Heizkörper lackieren / Heizkörper streichen Anleitung

1. Heizkörper vorbereiten

Der Heizkörper sollte ausgeschaltet sein und keine Wärme mehr abgeben dies kann die Aushärtung beim Heizkörper lackieren beeinflussen. Idealerweise lackiert man den Heizkörper außerhalb der Heizperiode. Die Wand- und Bodenfläche mit einer Abdeckfolie abdecken, bzw alle angrenzenden Teile.

2. Heizkörper reinigen

Heizkörper gründlich mit Seifenlauge oder Neutralreiniger abwaschen. Schadhafte Stellen müssen vor dem Heizkörper streichen ausgebessert werden.

3. Heizkörper streichen

Mit dem Heizkörperlack werden alle schmalen und schwer zugänglichen Stellen mit einem Lackpinsel oder Heizkörperpinsel vorgestrichen. Vertiefungen an der Frontseite des Heizkörpers werden ebenfalls mit einem Heizkörperpinsel vorgestrichen.

4. Heizkörper lackieren

Beim Lackieren mit einer Lackrolle wird der Heizkörperlack am besten in eine Lackwanne bzw. Lackierseife gegeben. Der Heizkörperlack kann dann gleichmäßig mit der Heizkörperrolle aufgenommen werden.

5. Zweiter Anstrich

Falls der Grundanstrich nicht ausreichend war sollte erst nach dem vollständigen Aushärten des Heizkörperlackes eine zweite Schicht aufgetragen werden.. Das Aufheizen des Heizkörpers sollte erst nach vollständigem Aushärten des Heizkörperlackes erfolgen, dazu die Beschreibung des Heizkörperlackes beachten.