

### Düfa D225 flüssige Rauhfaser

Art-Nr.: D225 / Marke: [Düfa](#)



**35,95EUR** / Eimer

Grundpreis: 7,19EUR / pro l  
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-  
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



#### Produktinfo flüssige Rauhfaser Tapete:

- Gute Deckkraft
- Gute Strapazierfähigkeit

# Produktinformation

---

- Ergiebigkeit: ca. 2 m<sup>2</sup> / l
- Farbton: Weiß

## Eigenschaften

- Einfache Anwendung: Die flüssige Form ermöglicht eine einfache und schnelle Anwendung.
- Vielseitig: Kann auf einer Vielzahl von Oberflächen verwendet werden, einschließlich Gipskarton, Beton und Holz.
- Langlebig: Bietet eine langlebige und strapazierfähige Oberfläche, die jahrelang hält.

## Anwendungsgebiete

- Innenwände: Ideal für die Renovierung von Innenwänden in Wohn- und Geschäftsräumen.
- Decken: Kann auch auf Decken aufgetragen werden, um eine einheitliche Textur und ein ansprechendes Finish zu erzielen.

## Flüssige Raufaser Beschreibung

Die Düfa D225 flüssige Raufaser ist ein bahnbrechendes Produkt, das die Art und Weise, wie wir Wände und Decken gestalten, revolutioniert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tapeten, die in festen Bahnen geliefert und mit Klebstoff aufgetragen werden, kommt die Düfa D225 in flüssiger Form, die direkt auf die gewünschte Oberfläche aufgetragen wird. Dies erleichtert nicht nur die Anwendung, sondern ermöglicht auch eine größere Flexibilität bei der Gestaltung. Die flüssige Raufaser kann in beliebiger Dicke aufgetragen werden, um unterschiedliche Texturen und Effekte zu erzielen, und sie haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Gipskarton, Beton und Holz. Darüber hinaus ist die Düfa D225 extrem langlebig und bietet eine strapazierfähige Oberfläche, die jahrelang hält.

## Verarbeitung

Die Verarbeitung der Düfa D225 flüssigen Raufaser ist einfach und unkompliziert. Zunächst muss die Oberfläche, auf die das Produkt aufgetragen werden soll, sauber und trocken sein. Dann wird die flüssige Raufaser direkt aus dem Behälter auf die Oberfläche aufgetragen und mit einem Pinsel oder einer Rolle verteilt. Nach dem Auftragen sollte die Oberfläche gleichmäßig mit einem Spachtel geglättet werden, um eine gleichmäßige Textur zu erzielen. Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 24 Stunden, kann aber je nach Umgebungsbedingungen variieren.

## Normen und Prüfungen

Die Düfa D225 flüssige Raufaser erfüllt alle relevanten Normen und Prüfungen. Sie ist nach DIN EN 13300 zertifiziert und erfüllt die Anforderungen für die Emissionsklasse A+ für Innenraumluftqualität.

## verfügbare Optionen

### Lieferform

5L Eimer

10L Eimer (+21,48EUR)

---