

Produktinformation

Düfa D150 Premium Fassadenfarbe

Art-Nr.: D150 / Marke: [Düfa](#)




99,95EUR / Eimer

Grundpreis: 19,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 3 Eimer	96,95EUR - Sie sparen 3,00EUR, Grundpreis: 19,39EUR / pro l
Ab 6 Eimer	94,95EUR - Sie sparen 5,00EUR, Grundpreis: 18,99EUR / pro l
Ab 12 Eimer	91,95EUR - Sie sparen 8,00EUR, Grundpreis: 18,39EUR / pro l
Ab 24 Eimer	89,96EUR - Sie sparen 10,00EUR, Grundpreis: 17,99EUR / pro l

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa D150 Premium Fassadenfarbe:

Düfa D150 Premiumweiss Fassade ist eine Fassadenfarbe mit hohem Deckvermögen und Weißgrad. Für sehr guten Feuchteschutz bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdiffusionsfähigkeit. Mit Filmkonservierung der Beschichtung

Produktinformation

zum vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Hoch witterungsbeständig.

- Hochdeckend
- Hoher Weißgrad
- Leicht füllend, sehr gute Kuppenabdeckung
- Kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend
- Hoch witterungsbeständig
- Erstklassiger Feuchteschutz
- Hoch wasserdampfdiffusionsoffen

Anwendungsgebiete Düfa D150 Fassadenfarbe:

Hochwertige, Siliconharz Reinacrylat Fassadenfarbe mit hohem Deckvermögen und Weißgrad. Für sehr guten Feuchteschutz bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdiffusionsfähigkeit. Mit Filmkonservierung der Beschichtung zum vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall. Hoch witterungsbeständig.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Altanstriche auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden.

Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit düfa Sanierlösung D113 FA einstreichen und 24 Stunden trocknen lassen.

Verarbeitung Fassadenfarbe:

- Anbringungsmethode: Mit Pinsel, Farbroller
- Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit düfa Sanierlösung D113FA einstreichen und 24 Stunden trocknen lassen.
- Kreidende und oberflächlich leicht sandende Untergründe je nach Saugfähigkeit mit düfa Tiefgrund TB D315 grundieren. Dabei dürfen keine glänzenden Stellen entstehen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Optimalen Fassadenschutz erzielen Sie mit 2 Anstrichen. Erster Anstrich max. mit 10 % Wasser verdünnt, Schlussanstrich möglichst unverdünnt.
- **Profi-Tipp:** Ansatzfreie Flächen können Sie durch nass-in-nass Streichen erzielen. Alle Arbeiten ohne großen Druck auf das Werkzeug ausführen. düfa D150 Premiumweiss kann gestrichen oder gerollt werden.
- Abtönen mit max. 3% düfa Voll- und Abtönfarbe D230.
- Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte

Überstreichbar nach ca. 4 Stunden

Schlagregenfest nach ca. 24 Stunden

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 6 Tagen

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

Optimalen Fassadenschutz erzielen Sie mit 2 Anstrichen.

- Ergiebigkeit: 6 m² / l
-

Produktinformation

- Glanzgrad: matt

Reinigen der Werkzeuge:

Farbrolle sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. ausrollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittelreinigen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

weiß matt

Lieferform:

10l Farbeimer
