

Sika Remover 208 Klebstoff entfernen

Art-Nr.: SR208 / Marke: [Sika Chemie](#)



18,57EUR

Grundpreis: 4,64EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Sika Remover 208 Klebstoff entferner:

Sika Remover 208 ist ein vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel. Sika Remover 208 Reiniger zur Entfernung nicht ausgehärteter Klebstoffe und Dichtstoffe und zur Oberflächenvorbehandlung.

- Hoch wirksam
- für viele Untergründe
- Tropft nicht
- Speziell für Klebstoffe und Dichtstoffe

Anwendungsgebiete Sika Remover 208 Klebstoff entfernen:

Reinigung von unausgehärteten Sikaflex Dichtstoffen und Sikabond Klebstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten nicht porösen Werkstoffen. Vorreinigung stark verschmutzter nicht poröser Materialien. Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung. Sika Remover ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Produktinformation

Untergründe:

Beschichtete Metalle, keramische Fliesen, Laminat, Acryl, gestrichene Oberflächen, Glas, Aluminium und einige Kunststoffe. Sika Remover 208 kann Flecken auf porösen Oberflächen hinterlassen. Wegen des großen Angebots von Farben und Kunststoffen ist es zu empfehlen im Voraus eine Probe zu machen, um ein mögliches Angreifen zu vermeiden. Die Haftflächen müssen trocken sein. Es sollte immer ein Vorversuch gemacht werden um die zu reinigenden Untergründe zu testen.

Verarbeitung:

Entfernen von unausgehärteten Klebstoffen und Dichtstoffen: Größere Mengen mit einem Spachtel entfernen. Papiervlies mit Sika Remover 208 befeuchten und restliche Verschmutzung abwischen. Reinigung von Oberflächen: Die Oberflächen mit einem sauberen, mit Sika Remover 208 befeuchteten Papiervlies abwischen. Das Papiervlies nicht in den Reiniger tauchen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Nach jedem Wischvorgang, Papiervlies wechseln. Den Reiniger, bevor er abtrocknet, nochmals mit einem sauberen Papiervlies, abwischen. Diese beiden Schritte wiederholen, bis die Haftflächen sauber sind. Für empfindliche Oberflächen wie frische Lacke nicht geeignet. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Lagerung:

24 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

400ml Sparydose

Farbe:

transparent
