

Montageschaum 500ml

Art-Nr.: BIWA500M / GTIN: 5411183081451 / Marke: [Birtel KG](#)



5,69EUR / Dose

Grundpreis: 0,76EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	5,52EUR - Sie sparen 0,17EUR, Grundpreis: 0,74EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	5,41EUR - Sie sparen 0,28EUR, Grundpreis: 0,72EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	5,23EUR - Sie sparen 0,46EUR, Grundpreis: 0,70EUR / 100 ml
Ab 96 Dosen	5,12EUR - Sie sparen 0,57EUR, Grundpreis: 0,68EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Montageschaum B2 Pu Schaum Dose für eine schnelle Montage und Dämmung von Türzargen, Fensterbänken, Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff zum Mauerwerk. Unser meist Verkaufter Montageschaum und in Preis/Leistung unschlagbar.

- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Höhere Schallschutz und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV- beständig

Anwendungsgebiete:

- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Produktinformation

- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung und Wärmedämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauer- durchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Ober- flächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil des Montageschaums aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt des Montageschaums gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Montageschaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Normen und Zulassungen:

Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV-010 (MFPA, Leipzig)

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500ml Aerosolsprühdose (12 Stk. im Karton)

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.
 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
 - Verursacht schwere Augenreizung.
 - Kann die Atemwege reizen.
 - Verursacht Hautreizungen.
-

Produktinformation

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.
