

Produktinformation

Soudal PTFE Teflon Spray

Art-Nr.: SOU400TS / GTIN: 5411183090651 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

4,95EUR / Dose

Grundpreis: 1,24EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	4,80EUR - Sie sparen 0,15EUR, Grundpreis: 1,20EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	4,70EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 1,18EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	4,55EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 1,14EUR / 100 ml
Ab 60 Dosen	4,46EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 1,11EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Soudal Teflon Spray:

Soudal PTFE Spray zur Langzeitschmierung auch unter extremen Belastungen von Rollen- u. Kugellagern, Scharnieren, Führungen auch bei Temperaturen bis 250 Grad.

Produktinformation

- Reduziert Verschleiß und Reibung nachhaltig durch besonders hohen PTFE-Anteil.
- Temperaturbeständig bis +250°C
- Sehr gut wasser-, schmutz- und staubabweisend
- Auch bei engen Zwischenräumen gute Kriecheigenschaften
- Silikonfrei
- Antikorrosiv, verhindert neue Rostbildung
- Beständig gegen viele Chemikalien, Fette u. Öle
- Schützt vor eindringender Feuchtigkeit
- Starke Schmiereigenschaften
- Für Innen und Aussen geeignet.
- 360° sprühbar

Anwendungsgebiete Soudal PTFE Spray:

Langzeitschmierung auch unter extremen Belastungen von Rollen- u. Kugellagern, Scharnieren, Führungen, Zahnrädern, Achsen, Transportbändern, Gummidichtungsprofile sowie alle Arten von Kupplungen und Gelenken

Verarbeitung:

Umgebung vor Sprühnebel schützen. Zu bearbeitende Fläche ggf. Abkleben. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aus ca. 20 bis 25 cm Abstand auf die betroffenen Stellen sprühen. Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die zu schmierenden Teile während des Aufsprühens bewegt werden.

Lagerung:

PTFE Spray kühl und trocken mindestens 36 Monate lagerfähig. Nicht der dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lieferform:

1 PTFE Teflonspray Dose 400ml

Farben:

weiß gelblich

Gefahrenhinweise

Flamme

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
-