

2K Soudafoam Montageschaum B2 400ml

Art-Nr.: SOU400SDR-S / GTIN: 5411183005129 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,99EUR / Stück

Grundpreis: 1,75EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Stück	6,78EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 1,70EUR / 100 ml
Ab 24 Stück	6,64EUR - Sie sparen 0,35EUR, Grundpreis: 1,66EUR / 100 ml
Ab 48 Stück	6,43EUR - Sie sparen 0,56EUR, Grundpreis: 1,61EUR / 100 ml
Ab 96 Stück	6,29EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 1,57EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudafoam 2K Montageschaum ist ein 2 komponenten Schnellschaum (2K Schaum) zum montieren von Fensterrahmen und Türrahmen. Das Aufschäumen des 2K Montageschaum erfolgt sehr schnell und unabhängig von Luftfeuchtigkeit. Soudafoam 2K Montageschaum hat eine sehr hohe Formstabilität und ist auch für die Verwendung als Wannensetzschaum geeignet.

- Soudafoam 2K Montageschaum Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druckfrei und spannungsfrei aus.
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und äusserst geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Soudafoam 2K Montageschaum hat eine Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)
- Bereits nach 20 Minuten schneidbar.
- Der Doseninhalt von Soudafoam 2K Montageschaum ist ausreichend für 1 bis 2 Türzargen
- Soudafoam 2K Montageschaum hat eine Höhere Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas, verhindert Kältebrücken und Schallbrücken Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UV-beständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht)
- Kann nach Aushärtung überputzt, überstrichen und überklebt werden

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Setzen von Badewannen (wirkt schallisolierend und verhindert Wärmeverlust des Badewassers)
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagenbau und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparatebau und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fensterrahmen und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen,
- Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.
- Modellbau und Formenbau

Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich abdecken. Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil des Soudafoam 2K Montageschaum aufschrauben. Unterer, schwarzer Ring des Soudafoam 2K Montageschaum 5 x nach rechts drehen, bis es leichter geht. Somit ist die B-Komponente geöffnet. Dose mit Ventil nach unten ca. 20 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Der Schaum muss gleichmäßig hellgrün sein. Wenn nicht, schütteln wiederholen.

Für die Montage von Türzargen und Fensterzargen sind die Bauelemente auszurichten und mit Keilen zu fixieren. Bei Türzargen Spreize setzen. Danach den Schaum an je 3 Punkten links und rechts anbringen. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 50% ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

+15°C bis +25°C (Dosentemperatur) Bei Bedarf Dose im kühlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur bringen.

Reinigung: mit PISTOLENREINIGER & SCHAUMREINIGER vor Aushärtung, danach mit PU REMOVER oder mechanisch entfernen

Reparaturmöglichkeit: mit Soudafoam 2K Montageschaum

Normen und Zulassungen:

Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV- 020 (MFPA, Leipzig)

Fugenschalldämmung (ift-Richtlinie SC-01), Prüfbericht 16731013/2, ift, Rosenheim

Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612), Prüfzeugnis 051500.1-Hu (MPA Bau, Hannover)

Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN ISO 12572), Prüfbericht 51031013/1 R1 (ift, Rosenheim)

Luftdurchlässigkeit (DIN 18542-angelehnt) Prüfbericht 10531013/3 (ift, Rosenheim)

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silikone, Polyurethane, Acryl oder MS-Polymer) geschützt werden.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Sicherheitsbrille und – Handschuhe anziehen.

Doseninhalt von Soudafoam 2K Montageschaum nach Vermischung innerhalb von spätestens 5 Minuten vollständig entleeren, sonst härtet der Schaum in der Dose aus und es besteht Berstgefahr. Auch bei erhöhter Dosentemperatur kann die Schaumdose nach Betätigen des Ventils bersten.

Ausgehärteten Schaum nie wegbrennen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebäude.

Produktinformation

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung.

Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform

400ml Aerosolsprühdose (12 Dosen je Karton)

Farbe:

hellgrün

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.