

Soudal Brandschutzschaum Pistolenschaum B1 750ml

Art-Nr.: SOU-SGB1-750 / GTIN: 5411183031364 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

9,95EUR / Dose

Grundpreis: 1,33EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 1,29EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 1,26EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	9,15EUR - Sie sparen 0,80EUR, Grundpreis: 1,22EUR / 100 ml
Ab 96 Dosen	8,96EUR - Sie sparen 1,00EUR, Grundpreis: 1,19EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Brandschutzschaum B1 feuerschutzschaum, hitzbeständiger pu schaum. Ist schwer entflammbar. Soudal Brandschutzschaum B1 feuerschutzschaum mit einer höheren Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas.

Anwendungsgebiete:

- Flamm- und rauchdichtes Ausschäumen von Anschlussfugen zwischen Trennwänden, Decken und Fußböden
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Höhere Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle,
- Kork und Fiberglas
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

Produktinformation

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC III/08-045 (MFPA, Leipzig)
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C +120°C (bis max. 1 Std.)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und Handschuhe anziehen. Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen, nie wegbrennen. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

Lagerung:

in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose (12 Dosen je Karton)

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Produktinformation

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.