

Silirub EPDM Dachfolienkleber

Art-Nr.: STEPDM / GTIN: 5411183048270 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

9,95EUR

Grundpreis: 3,21EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Silirub EPDM Folienkleber:

Silirub EPDM Folienkleber ist ein dauerelastischer Dichtstoff mit sehr guter Haftung auf vielen Untergründen, speziell auf EPDM. Silirub EPDM Folienkleber zum kleben von EPDM-Folien untereinander sowie auf Mauerwerk und Beton.

- Sehr gut verarbeitbar
- Sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Kein Verspröden, Kreiden oder Haarrisse
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, speziell auf EPDM
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Korrosionsfrei

Anwendungsgebiete EPDM Folienkleber:

- Kleben von EPDM-Folien untereinander sowie auf Mauerwerk und Beton
- Abdichtungen zwischen EPDM-Folien und sehr unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien

Produktinformation

Untergründe:

EPDM sowie alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und bituminöse Untergründe). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubund fettfrei sein. SILIRUB EPDM ist generell nicht für Verfugungen an Marmor und anderen Natursteinen freigegeben, da es hier zu Haftungsproblemen und/oder Verfärbungen kommen kann. Hierfür empfehlen wir Vorversuche im Einzelfall bzw. die Verwendung von Natursteinsilikon. Auf Grund der Vielfalt an EPDM-Folien ist es ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Speziell bei weichmacherhaltigen EPDM-Folien kann es durch diese Weichmacher zu Haftungsproblemen kommen.

Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (ausser Glas) empfehlen wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole, Luftdruckpistole oder Akkupistole

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER bzw. mechanisch entfernen

Glätten: mit GLÄTTMITTEL vor Hautbildung

Reparaturmöglichkeit: mit Silirub EPDM

Bemerkung:

SILIRUB EPDM ist nicht für Anwendungen geeignet, bei denen mit dauerhafter Wasserbelastung zu rechnen ist (z.B. horizontale Dachabdichtungsfugen mit abfließendem Wasser).

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml Kartusche

Farben:

schwarz
