

### Düfa D315 Tiefengrund Außen

Art-Nr.: D315 / Marke: [Düfa](#)



**11,12EUR** / Stück

Grundpreis: 11,12EUR / pro l  
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-  
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

#### Produktinfo Düfa D315 Tiefengrund Außen:

Düfa D315 als Grundierung im Außenbereich für stark saugende und sandende Untergründe.

- Lösemittelhaltig
- Zur Tiefengrundierung und Festigung
- Hohes Eindringvermögen
- Reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- Schnell und farblos trocknend
- Sehr ergiebig

#### Anwendungsgebiete Tiefengrund Außen:

Für Grundanstriche auf allen stark saugenden, oberflächlich sandenden Putzen, auch auf Flächen, die mechanisch von Altanstrichen gereinigt wurden.

Eignet sich für alle im Außenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie zum Überstreichen von

# Produktinformation

---

intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

## **Untergründe:**

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sowie alte Leimfarbenanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden.

## **Verarbeitung:**

Anbringungsmethode: Mit Pinsel, Farbroller, Pumpsprüher

Tiefengrund vor Gebrauch gut aufrühren. Eine gute verfestigende Wirkung wird durch sattes Einarbeiten mit Pinsel oder Bürste erreicht. Stark oder unterschiedlich saugende Untergründe bis zur völligen Sättigung mit Tiefengrund unverdünnt nass in nass grundieren. Es dürfen allerdings keine Glanzstellen oder Läuferbildungen an der Oberfläche entstehen. Die Verarbeitung des Haftgrundes ist auch durch Rollen oder Spritzen möglich; dies setzt einen einwandfrei tragfähigen Untergrund voraus.

## **Tiefengrund Trockenzeit:**

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

## **Haftgrund Verbrauch:**

Ca. 150 - 300 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genau-en Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

## **Lagerung:**

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

## **Farbe:**

Transparent

## **Lieferform:**

1 l, 5 l, 10 l Kanister

## **verfügbare Optionen**

### **Lieferform**

1 Liter

5 Liter (+28,23EUR)

---