

Düfa D312 Haftgrund Betonkontakt

Art-Nr.: D312 / Marke: [Düfa](#)



47,86EUR / Eimer

Grundpreis: 9,57EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa D312 Betonkontakt:

Düfa D312 Haftgrund ist ein Haftgrund für Dispersionsfarben und Putze auf glatten Flächen, für den Innen- und Außenbereich. Düfa D312 Betonkontakt Feinkörniger Haftvermittler und Grundiermittel für nachfolgende Beschichtungen.

- Weiß pigmentiert
- Gutes Deckvermögen
- Haftvermittelnd
- Wasserdampfdurchlässig
- Feinkörnig
- Emissionsminimiert und lösemittelfrei

Anwendungsgebiete Haftgrund:

Feinkörniger Haftvermittler und Grundiermittel für nachfolgende Beschichtungen mit Dispersionsfarben und -putzen auf glatten und schwach saugenden Untergründen. Vermittelt bei gleichzeitig sehr gutem Deckvermögen eine gute Haftung.

Produktinformation

Eignet sich für alle im Innen- und Außenbereich vorkommenden mineralischen Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie als Haftbrücke auf fest haftenden, tragfähigen Altanstrichen. Auch als griffiger Voranstrich auf grundierten Gipskartonplatten im Innenbereich geeignet.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Mit Pinsel, Farbbroller, Pumpsprüher

Tiefengrund vor Gebrauch gut aufrühren. Eine gute verfestigende Wirkung wird durch sattes Einarbeiten mit Pinsel oder Bürste erreicht. Stark oder unterschiedlich saugende Untergründe bis zur völligen Sättigung mit Tiefengrund unverdünnt nass in nass grundieren. Es dürfen allerdings keine Glanzstellen oder Läuferbildungen an der Oberfläche entstehen. Die Verarbeitung des Haftgrundes ist auch durch Rollen oder Spritzen möglich; dies setzt einen einwandfrei tragfähigen Untergrund voraus.

Tiefengrund Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Haftgrund Verbrauch:

Ca. 165 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

weiß

Lieferform:

5 l, 10 l Eimer

verfügbare Optionen

Lieferform

10 Liter (+37,94EUR)

5 Liter
