

OTTO Chemie Ottoflex Wannenranddichtband

Art-Nr.: OFWRD / GTIN: 4030574102677.0 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

25,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 6,49EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinformation



Produktinfo Wannenranddichtband:

Ottoflex Wannenranddichtband ist ein Dichtband zur flexiblen Abdichtung zwischen Dusch- bzw. Badewanne und Wand.

- Vlieskaschiertes Spezialelastomerband
- Polypropylen-Vlies mit Butylkautschuk
- Flexibles Abdichtungsband
- Integrierter selbstklebender Butylstreifen zur einfachen Anbringung mit Release-Folie
- Verträglich mit Sanitärsilikon und Natursteinsilikon

Normen und Prüfungen:

- Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I nach DIN 18534
- Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3 und W4 nach ÖNORM B 3407

Anwendungsgebiete Dichtband Dusche abdichten:

- Dichtband zur flexiblen Abdichtung zwischen Dusch- bzw. Badewanne und Wand

Besondere Hinweise:

Temperaturen über 28°C können das Abziehen der Release-Folie erschweren.

Anwendungshinweis:

Das Ottoflex Wannenranddichtband wird mit dem selbstklebenden Streifen am gereinigten Wannenrand befestigt. Falten oder Lufteinschlüsse sind dabei zu vermeiden, um die Dichtigkeit des Systems zu gewährleisten. Wannenranddichtband nach innen über den Wannenrand legen. Bei Bedarf kann auf das Wannenranddichtband (auf die Rückseite des Selbstklebestreifens) das einseitig selbstklebende Ottoflex Schallschutzband angebracht werden.

Verbindung des Bandes zur Wand nach dem Ausrichten und Befestigen der Wanne:

Variante 1: Einarbeitung des Bandes in die flüssig zu verarbeitende Verbundabdichtung. Für die Verarbeitung in die Verbundabdichtung wird die erste Schicht (Flüssigfolie oder Dichtschlämme) auf die Wand aufgetragen und das Wannenranddichtband darin eingelegt. Mit dem zweiten Auftrag der Verbundabdichtung wird das Band überarbeitet und damit eingebettet. Nach der Trocknung der Verbundabdichtung können die Fliesen verlegt werden.

Variante 2: Auftrag des Bandes auf die Abdichtungsbahn. Das Band wird flächig mit Ottocoll M 500 auf die Abdichtungsbahn geklebt und anschließend vollflächig mit Ottocoll M 500 überarbeitet. Nach der Trocknung des Klebstoffes können die Fliesen mit Fliesenkleber verlegt werden. Abschließend erfolgt zwischen Fliesenkante und Wannenrand die elastische Fugenabdichtung mit einem geeigneten Sanitärsilikon (z.B. Ottoseal S 100, Ottoseal S 130 o.ä.) und Rundschnur z.B. (Rundschnur PE). Um das auf den runden Wannenrand geklebte Band mit dem Eck der Mauer zu verbinden, wird das Band

Produktinformation

mit Hand oder Spachtel in das Eck ausgeformt/ verlängert. Ermöglicht wird dies durch die plastische Butylschicht im Band.

Lieferform:

Rollenlänge: 4 m

Rollenlänge: 25 m

Anwendungsvideo Wannenranddichtband:

verfügbare Optionen

Lieferform

4 m

25 m (+74,00EUR)
