

Produktinformation

Düfa D136 Acryl Fassadenfarbe

Art-Nr.: D136 / Marke: [Düfa](#)



59,49EUR / Eimer

Grundpreis: 11,90EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa D136 Acrylat Fassadenfarbe:

Produktinformation

Düfa D136 Acrylat Fassadenfarbe ist eine gut deckende Außendispersionsfarbe für schützende, wetterbeständige Fassadenbeschichtungen.

- Gut deckend
- Hoher Weißgrad
- Wetterbeständig
- Diffusionsfähig

Anwendungsgebiete Düfa D136 Fassadenfarbe:

Gut deckende Außendispersionsfarbe für schützende, wetterbeständige Fassadenbeschichtungen. Im Außenbereich einsetzbar auf mineralischen Putzen (Zement- und Kalkzementputze), Beton, Mauerwerk sowie zum Überstreichen von tragfähigen, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Altanstriche auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden.

Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit düfa Sanierlösung D113 FA einstreichen und 24 Stunden trocknen lassen.

Verarbeitung Fassadenfarbe:

- Anbringungsmethode: Mit Pinsel, Farbroller
- Flächen mit Algen-, Schimmel- oder Pilzbefall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit düfa Sanierlösung D113FA einstreichen und 24 Stunden trocknen lassen.
- Kreidende und oberflächlich leicht sandende Untergründe je nach Saugfähigkeit mit düfa Tiefgrund TB D315 grundieren. Dabei dürfen keine glänzenden Stellen entstehen.
- Vor Gebrauch gut aufrühren. Optimalen Fassadenschutz erzielen Sie mit 2 Anstrichen. Erster Anstrich max. mit 10 % Wasser verdünnt, Schlussanstrich möglichst unverdünnt.
- **Profi-Tipp:** Ansatzfreie Flächen können Sie durch nass-in-nass Streichen erzielen. Alle Arbeiten ohne großen Druck auf das Werkzeug ausführen. düfa D150 Premiumweiss kann gestrichen oder gerollt werden.
- Abtönen mit max. 3% düfa Voll- und Abtönfarbe D230.
- Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte

Überstreichbar nach ca. 4 Stunden

Schlagregenfest nach ca. 24 Stunden

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 5 Tagen

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

Optimalen Fassadenschutz erzielen Sie mit 2 Anstrichen.

- Ergiebigkeit: 5 m² / l
 - Glanzgrad: matt
-

Produktinformation

Reinigen der Werkzeuge:

Farbrolle sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. ausrollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittelreinigen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

weiß matt

Lieferform:

5l Farbeimer
10l Farbeimer

verfügbare Optionen

Lieferform

10 Liter (+22,00EUR)
5 Liter
