

Ottotape D25I Dampfsperre Klebeband

Art-Nr.: D25I / GTIN: 4030574056116 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

32,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 1,32EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Klebeband für Dampfsperre Folien:

Dampfsperre Klebeband mit extrem hoher Haftung. Dampfsperre Klebeband bei Durchdringungen von Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten. Sehr gute Klebkraft auf allen rauen Untergründen.

Produktinformation

- Temperaturstabil-
- Einseitig klebendes Reinacrylat-Folienklebeband
- Mit Fadengelege, in Querrichtung dehnbares Band
- Dicke Haftklebstoffschicht (220 g/m²)
- Verarbeitungstemperatur bis -10 °C
- Sehr gute Klebkraft auf allen rauen Untergründen
- Alterungsbeständig
- Sehr geringe Wasserdampfempfindlichkeit

Anwendungsgebiete Klebeband für Dampfbremse:

- Abdichtung von Durchdringungen an Kaminen, Entlüftungsrohren, Balken usw.
- Für eine dauerhaft luftdichte Abdichtung gemäß DIN 4108-7
- Überlappende Klebung von Dampfbremsen, Dampfsperren und Isoliermaterialien gemäß DIN 4108-7
- Anschlussverklebung an Holzwerkstoffplatten
- Nicht geeignet für Saunen und Schwimmbäder

Technische Information:

- PE-beschichtetes Spezialpapier, wasserabweisend, luftdicht
- Dicke: 0,29 mm
- Temperaturbelastbarkeit: -40 bis 70 °C
- Anforderungen nach DIN 4108 Teil 7 werden erfüllt
- Rollenlänge: 25 m

Anwendungshinweise:

Anwendbar auf: PE, PP, PVC, ABS, Papier, Pappe, Gewebe, Schaumstoff, Holz

Vorbereitung: Untergrund und Dampfbremse/Dampfsperre müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Sie dürfen nicht klebstoffabweisend sein.

Das Tape hat eine sehr gute, direkte Haftung auf Polyethylenfolien. Je nach dem welches Vlies eingesetzt wird kann die Endhaftung des Klebers bis zu 24 h dauern.

Verarbeitung:

- Klebstoffrollen immer vor Verschmutzung schützen.
- Seitliche Schutzfolien immer auf den Rollen belassen. Rollen stets im Originalkarton lagern.
- Trennpapier vom Tape lösen und je zur Hälfte auf Rohr und dann auf Dampfbremse / Dampfsperre zugfrei und schuppenartig ankleben.
- OTTOTAPE D-25-I dabei kräftig anreiben.

Lagerung:

Dampfbremse Klebeband kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig. Dampfsperre Klebeband für eine Lagerung nicht der dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lieferform:

1 Rolle 60 mm x 25 m Dampfbremse Klebeband