

Soudal Perimeterkleber 750ml

Art-Nr.: peri750p / GTIN: 5411183081314 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

10,95EUR / Dose

Grundpreis: 1,46EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	10,62EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	10,40EUR - Sie sparen 0,55EUR, Grundpreis: 1,39EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	10,07EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 1,34EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	9,86EUR - Sie sparen 1,10EUR, Grundpreis: 1,31EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal Perimeterschaum:

Soudal Perimeter kleber ist ein PU Schaum Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Polystyrol Hartschaumplatten als Perimeterdämmung sowie Dämmplatten und Drähnelementen. Soudal Perimeter kleber ist lösemittelfrei und zeichnet sich durch eine gute Haftung zwischen Perimeterdämmplatten und Kellerwandoberflächen wie Beton, beschichteten Bitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen aus. Die sehr hohe Ergiebigkeit von ca. 14 m²; Kellerwandfläche pro 750ml Soudal Perimeter kleber Dose und die gute Anfangshaftung vereinfachen die Montage von Perimeterdämmung deutlich!

- Rationelle und einfache Montage / Verarbeitung
- Hohe Ergiebigkeit (ca. 14 m²)
- Lösemittelfrei
- Exzellente Wärmedämmung
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)

Produktinformation

- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UVbeständig
- Wasserfest (nicht wasserdicht)

Anwendungsgebiete Perimeterkleber:

Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung gemäß DIN 4108-2. (Nicht geeignet bei drückendem Wasser!)

Verkleben von Dämm-/Drähnelementen

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, beschichteten Bitumenbahnen und Kaltbitumendickbeschichtungen. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung:

Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Klebstoffqualität optimiert wird. Mit Stellschraube der Pistole den Klebstoffstrang einstellen.

Die Pistole bei der Applikation möglichst senkrecht halten und durch betätigen des Drückers PERIMETERKLEBER von unten nach oben, streifenweise mit einem Strangabstand von ca. 25 cm (Mind. drei Stränge pro durchgehende, bzw. bei Kurzplatten mind. zwei Stränge!) auf die Dämmplatte oder die Kellerwand aufsprühen. Die Pistolendüse soll nicht auf der Dämmplatte / der Kellerwand aufliegen. Zwischen Pistolendüse und Dämmplatte/Kellerwand ist während dem Aufsprühen ein Abstand von 1-2 cm einzuhalten. Kurz warten und danach innerhalb von ca. 8 Minuten die Dämmplatte kräftig an die Kellerwand andrücken. Um ein Absinken zu vermeiden, empfehlen wir die Dämmplatten leicht zu fixieren. Alle offenen Fugen innerhalb der Dämmung mit PERIMETERKLEBER ausfüllen. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Klebstoff mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

+15°C bis +25°C (Dosentemperatur) Bei Bedarf Dose im kühlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur bringen.

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Die Dosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

Produktinformation

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.