

Dampfbremsfolie Dampfsperre

Art-Nr.: DB4-25-200B2 / Marke: [Gerlinger Klebeband](#)



Gerlinger  Klebeband

98,83EUR

Grundpreis: 0,99EUR / pro qm
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Dampfbremsfolie:

Dampfbremsfolie und Dampfsperre für eine dauerhafte dampfdiffusionsdichte und luftdichte Abdichtung. Dampfbremsfolie mit Flammschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen.

- Dampfbremsfolie schützt Bauwerke vor Luftbewegungen und Wärmeverlust
- Schützt vor Durchfeuchtung der Wärmedämmung auf der Raumseite
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 4108 und der EnEV
- Einfache Ausrichtung und Verlegung durch blau-weiße Streifung

Normen und Prüfungen:

- DIN EN 13984 Brandklasse E

Anwendungsgebiete Dampfbremsfolie:

- Für eine dauerhaft dampfdiffusionsdichte und luftdichte Abdichtung

Produktinformation

- Dampfbremsfolie zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen
- Anschlussverklebung an Holzwerkstoffplatten

Technische Eigenschaften:

- Material: Polyethylen PE
- Farbe: blau / weiß gestreift
- Materialstärke: 200my
- Brandverhalten: B2
- Sd-Wert: > 100 m
- Rollenbreite: 4m
- Rollenlänge: 25m
- Rollengewicht: 18,8kg

Besondere Hinweise:

Die Dampfbremsfolie und Isoliermaterial müssen eine ausreichende innere Festigkeit aufweisen, sonst Gefahr zu geringer Tragfähigkeit wegen Lagentrennung.

Verarbeitung:

Dampfbremsfolie mit Flammschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von Sparrenvollämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Gütezeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und Zuschnitte.

Lieferform:

Rolle: 4m Breite x 25 m Länge x 200my Stärke