

Produktinformation

Weber.floor 4095 Bodenausgleichsmasse 25kg

Art-Nr.: WF4095 / GTIN: 4011361171960 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



59,95EUR / Sack / Säcke


Grundpreis: 2,40EUR / pro kg

inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 5 Sack	58,15EUR - Sie sparen 1,80EUR,
/ Säcke	Grundpreis: 2,33EUR / pro kg

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen versandfertig



Produktinfo weber.floor 4095 Alpha Fließspachtel:

weber.floor 4095 kann auf unterschiedlichen Untergründen auch auf Gussasphalt eingebaut werden und bildet einen tragfähigen, spannungsarmen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Auch für häusliche Bäder und Keller mit

Produktinformation

entsprechender Abdichtung, jedoch nicht für Nassräume.

- schnell belegbar
- selbstverlaufend
- sehr gut auf Calciumsulfat und Gussasphalt geeignet
- für hohe Beanspruchungen
- auf beheizten Fußbodenkonstruktionen einsetzbar
- faserverstärkt

Anwendungsgebiete weber.floor 4095 Bodenausgleichsmasse:

weber.floor 4095 kann im Verbund auf unterschiedlichen Untergründen manuell oder maschinell eingebaut werden und bildet einen tragfähigen, spannungsarmen Untergrund für alle gängigen Bodenbeläge. Auch für häusliche Bäder und Keller mit entsprechender Abdichtung, jedoch nicht für Nassräume.

- im Wohnungs- und Gewerbebau
- für anspruchsvolle Bodenbeläge
- für Schichtdicken von 1 - 10 mm
- selbstverlaufende Bodenspachtelmasse

Allgemeine Hinweise:

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit.

Bei Anwendung auf schwimmenden Konstruktionen und Heizestrichen alle aufgehenden Bauteile mit Randdämmstreifen 8 mm von der Bodenkonstruktion trennen.

Das Produkt ist mit einem Oberbelag zu belegen.

Nur im Innenbereich einsetzen.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und Verunreinigungen sein.

Untergrundbezogene Grundierung nach Weber Systemempfehlung mit weber.floor 4716, Haftgrundierung, weber.floor 4705 Kombigrund

oder mit Epoxidharz weber.floor 4712 Grundierung EC 1 mit Quarzsandabstreuerung. Technische Merkblätter dazu beachten.

Bei aufsteigender Kapillarfeuchte oder Dampfdruck aus dem Untergrund zweifache Epoxidharzgrundierung als dampfbremssende Schicht

mit z.B. weber.floor 4712 und abschließender Quarzsandabstreuerung direkt auf den Betonuntergrund aufbringen.

Größere Unebenheiten (> 10 mm) mit z. B. weber.floor 4045 Bodenausgleich standfest egalisieren.

Verarbeitung:

- Bei manueller Verarbeitung 1 bis 2 Minuten mit einem geeigneten Rührwerkzeug aufmischen.
- Das Material wird mit ca. 6,0 bis 6,25 Liter Wasser je 25-kg-Sack gemischt.
- Ein zu hoher Wassergehalt reduziert die Festigkeit, erhöht die Rissgefahr und das Schwinden.
- Bohrmaschine mit Rührquirl für Spachtelmassen
- Oberfläche mit einem Zahnrakel oder Glättkelle glätten

Verbrauch:

Wasserbedarf: ca. 6,0-6,25 l / 25 kg

pro mm Schichtdicke: ca. 1,6 kg/m²

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 9 Monate lagerfähig.

Produktinformation

Farbe:

grau

Arbeitssicherheit:

Gesundheits- und Umweltschutz steht immer an erster Stelle. Bitte beachten Sie daher folgende Hinweise: Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt durch das Tragen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille und Handschuhe). Kommt es dennoch zu einer Berührung mit Augen oder Haut, spülen Sie sofort gründlich mit Wasser nach und suchen Sie ggfs. einen (Augen-)Arzt auf. Sorgen Sie während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung. Vermeiden Sie Essen, Trinken und Rauchen, während Sie das Produkt verarbeiten. Bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.

Schütten Sie das Produkt oder Reste davon nicht in Gewässer, in die Kanalisation oder auf die Erde. Geben Sie nur vollständig entleerte Gebinde zum Recycling. Materialreste können mit Wasser gemischt und nach der Erhärtung als Baustellenabfall entsorgt werden.