

## Produktinformation

### 2K Schnellfest 2K Schaum 2x105ml

Art-Nr.: mosch210k / GTIN: 5411183031968 / Marke: [Soudal](#)



**SOUDAL**

**4,95EUR / Stück**

Grundpreis: 2,36EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

#### Staffelpreise

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Ab 16 Stück | 4,80EUR - Sie sparen 0,15EUR, Grundpreis: 2,29EUR / 100 ml |
| Ab 32 Stück | 4,70EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 2,24EUR / 100 ml |
| Ab 64 Stück | 4,55EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 2,17EUR / 100 ml |
| Ab 96 Stück | 4,46EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 2,12EUR / 100 ml |

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

#### Produktinfo Soudal 2K Schnellschaum:

Soudal SCHNELLFEST 2K PU ist ein zweikomponentiger Polyurethan Schnellschaum (2K PU) ohne Treibmittel für den Einbau von Türzargen, Fenster und Holztürfutter mit hervorragender Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund oder Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist. Eine Untergrundbefeuchtung ist nicht nötig. Der Schaum härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus und ist bereits nach 5 Minuten schneidbar. Ausreichend für 1 bis 2 Türzargen (ca. 5,5 Liter).

#### Anwendungsgebiete:

Schnelle Befestigung von Holztürzargen, Fensterumrahmungen, Fensterbänken und Treppenstufen.

#### Verarbeitung:

# Produktinformation

---

Angrenzende Flächen mit Klebeband/Plastikfolie vor Verschmutzung schützen. Holzzargen verkeilen und ausspreizen.

Spreizen in Höhe der Montagepunkte einsetzen.

Kartuschenspitze abschneiden, Statikmischer aufstecken und Kartusche in geeignete

2K Kartuschenpistole einsetzen. Die extrem schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit gewährleistet unter fast allen Umständen eine Verklebung ohne Abtropfen.

Türzarge einzulegen. Bei Türzargen mindestens 6 Montagepunkte ausschäumen. Bei engen und tiefen Fugen

Verlängerungsrohr verwenden. Bei Arbeitspausen von mehr als 10 Sekunden, härtet der Schaum im Statikmischer aus.

Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C (optimal: ca. 20°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

## Technische Daten im Überblick:

Aushärtung durch chemische Reaktion bei Raumtemperatur

Startzeit (\*) (+20°C / 65% r.F.) 12 - 15 Sekunden

Klebfreiheit der Oberfläche (\*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 1 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schneidbar (\*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 5 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Entspreizbar (\*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 20 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schaumausbeute bei freier Verschäumung (\*) (+20°C / 65% r.F.) Ca. 5 L pro 210 ml

Nachdehnung Keine

## Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV-054 (MFPA, Leipzig)

## Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS-Polymer) geschützt werden.

## Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.

## Lieferform:

2 x 105 ml PE-Doppelkartusche mit Statikmischer (16 Doppelkartuschen je Karton)

## Farbe:

champanger

## Gefahrenhinweise

---

- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335: Kann die Atemwege reizen.

Es ist wichtig, beim Umgang mit diesem Produkt stets geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille zu tragen. Achten Sie darauf, den Schaum mechanisch zu entfernen und keinesfalls abzubrennen.

---

# Produktinformation

---

Falls Sie weitere Informationen benötigen, können Sie das Sicherheitsdatenblatt einsehen.

## Weitere Hinweise

---

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.