

Produktinformation

Düfa D115 Prosan Silikon Fassadenfarbe

Art-Nr.: D115 / Marke: [Düfa](#)



69,69EUR / Eimer

Grundpreis: 13,94EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 10	66,21EUR - Sie sparen 3,48EUR,
Eimer	Grundpreis: 13,24EUR / pro l

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa D115 Prosan Fassadenfarbe:

Düfa Prosan D 115 ist mit einer Konservierung der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall ausgestattet. Bestens geeignet zur Beschichtung bereits sanierter Fassadenflächen.

- Hoch wetterbeständig
- Schlagregendicht
- Wasserabweisend
- Hochdeckend
- Offen für Wasserdampfdiffusion
- Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Anwendungsgebiete Düfa D115 Prosan Fassadenfarbe:

Produktinformation

Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie zum Überstreichen von intakten Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis.

Untergründe:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Mehlkornschichten auf Betonflächen mechanisch oder durch Druckwasserstrahlen entfernen.

Hinweis: Bei Grundierung mit düfa Prosan Silicon Tiefgrund FA D 109 dürfen bei Trocknung keine geschlossenen, glänzenden Oberflächen entstehen, da diese den Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen stören können.

Verarbeitung Fassadenfarbe:

- Vor Gebrauch gut aufrühren. Für eine ausreichende Schutzfunktion sind zwei Beschichtungen durchzuführen.
- Verarbeitung mit dem Pinsel oder Lammfellrolle.
- Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten. Erste Beschichtung mit düfa Prosan D 115, max. 10% mit Wasser verdünnt.
- Zweite Beschichtung mit düfa Prosan D 115 möglichst unverdünnt, max. 5% mit Wasser verdünnt

- Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn eine Probefläche anzulegen.
- Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.

- Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte
Überstreichbar nach ca. 5 Stunden

Technische Daten:

Optimalen Fassadenschutz erzielen Sie mit 2 Anstrichen.

- Glanzgrad: matt

Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. ausrollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Lagerung:

Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Farbe:

weiß matt

Lieferform:

5l Farbeimer
10l Farbeimer

Produktinformation

verfügbare Optionen

Lieferform

10 Liter (+35,52EUR)

2,5 L Eimer
