

Düfa D230 Volltonfarbe Abtönfarbe

Art-Nr.: D230 / Marke: [Düfa](#)



8,39EUR / Stück

Grundpreis: 1,12EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 10	7,97EUR - Sie sparen 0,42EUR,
Stück	Grundpreis: 1,06EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa D230 Volltonfarbe Abtönfarbe:

Düfa D230 Volltonfarbe Abtönfarbe ist eine moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen. Volltonfarbe und Abtönfarbe für alle handelsüblichen wässrigen Dispersionsfarbe, Binderfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe und Deckenfarben sowie Kunstharzputze und Plastiken.

Hoch deckend, scheuerbeständig, wetterbeständig, bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit, kalkecht, farbkraftig, diffusionsfähig, Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase. Der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht.

- Hoch deckend
- Scheuerbeständig

Produktinformation

- Wetterbeständig
- bestmögliche Deckkraft
- Lichtechtheit

Anwendungsgebiete Abtönfarbe:

Einsetzbar auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Raufasertapeten etc.

Untergründe:

Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Bei festen, tragfähigen, leicht saugenden Untergründen im Innenbereich ist keine Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Verarbeitung Fassadenfarbe:

- Maximal mit 10% Wasser verdünnen
- Überstreichbar nach 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
- Ca. 150 - 200 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
- Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Trockenzeit:

Überstreichbar nach 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

- Glanzgrad: matt

Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde gut verschlossen halten. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen.

Farbe:

Farbpalette

Lieferform:

750 ml

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbe

gelb	rot	oxydgrün	ocker	zigarrenbraun	oxydrot
weiß	blau	schwarz	holzbraun		
