

Produktinformation

Düfa D109 Prosan Silikon Tiefengrund LF

Art-Nr.: D109 / GTIN: 4006415253327 / Marke: [Düfa](#)



45,12EUR / Kanister

Grundpreis: 9,02EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig

Produktinfo Düfa D109 Prosan Silikon Tiefengrund LF:

Farblos auf trocknende, geruchsarme Silikon-Spezial-Grundierung mit besonders gutem Eindringvermögen

- Dringt tief in den Untergrund ein
- Verbessert wesentlich die Haltbarkeit von Anstrich und Putzsystemen
- Schnell und farblos trocknend
- Mit Kontrollfarbstoff
- Geruchsfrei
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr ergiebig

Anwendungsgebiete Düfa D109 Prosan Silikon Tiefengrund LF:

Produktinformation

Farblos auf trocknende, geruchsarme Silicon-Spezial-Grundierung mit besonders gutem Eindringvermögen zur Verfestigung von mineralischen Untergründen sowie zum Grundieren und Egalisieren stark oder un- gleichmäßig saugender Untergründe. Dringt tief in den Untergrund ein, alkalibeständig, wasserdampfdurchlässig, haftvermittelnd.

Die wasserabweisende Wirkung und der spezielle Abperleffekt von düfa Prosan, D115 FA werden unterstützt. Mit Konservierung der Beschichtung gegen Algen und Pilzbefall.

Eignet sich für alle im Außenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel- und Hartbrandstein, Faserzementplatten, Kalksandstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidender, aber tragfähiger Altanstriche.

Untergründe:

Eignet sich für alle im Außenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel- und Hartbrandstein, Faserzementplatten, Kalksandstein, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidender, aber tragfähiger Altanstriche.

Verarbeitung Tiefengrund LF:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. sein.

- Der zu beschichtende Untergrund bzw. Altanstrich ist auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prüfen. AU
- Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen
- Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sowie alte Leimfarbenanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen.
- Glänzende Altanstriche müssen vorher angeraut werden.
- Mit Pinsel oder Bürste auftragen.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 10 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. ausrollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmitte reinigen.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Farbe:

Gelblich Transparent

Lieferform:

5 l