

Produktinformation

Düfa Flüssigkunststoff

Art-Nr.: DKF750 / Marke: [Düfa](#)



22,94EUR / Dose

Grundpreis: 3,06EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	21,79EUR - Sie sparen 1,15EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,91EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Flüssigkunststoff:

Düfa Flüssigkunststoff ist eine strapazierfähige, schnell trocknender und abriebfester Flüssigkunststoff für alle normal beanspruchten Bodenbeschichtungen in Keller-, Werkstatt- und Lagerräumen, auf Treppen, überdachten Terrassen und Balkonen.

- Lösemittelhaltig
- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Abriebfest
- Stoß- und schlagfest
- Beständig gegen verdünnte Chemikalien und übliche Haushaltsreiniger
- Schützt den Untergrund vor Nässe und Feuchtigkeit.

Anwendungsgebiete Düfa Flüssigkunststoff:

Produktinformation

düfa Kunststoff Flüssig ist eine strapazierfähige, schnell trocknende und abriebfeste Bodenbeschichtung für alle normal beanspruchten Fußböden in Keller-, Werkstatt- und Lagerräumen, auf Treppen, überdachten Terrassen und Balkonen. Geeignet zur Beschichtung von Beton, Estrich, zementgebunden Untergründen, Eisen, Stahl, Hart-PVC sowie anstrichgeeigneten Kunststoffen.

Nicht geeignet für Garagenbeschichtungen und hoch beanspruchte Fußböden.

Für Garagen und Parkbereiche die geeignete Bodenbeschichtung verwenden.

Für Ölauffangwannen düfa Ölstopp.

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Al-gen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiter-hin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haf-tende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen.

Verbrauch Bodenbeschichtung:

Ca. 85 ml/m² pro Beschichtung ca. 12 m²/l auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte: Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Voll belastbar nach 7 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten. Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

0,75 l

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbe

RAL 7001 silbergrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7032 kieselgrau
---------------------	--------------------	---------------------
