

Produktinformation

Düfa D112 Anti Schimmel Farbe

Art-Nr.: D112 / Marke: [Düfa](#)



34,95EUR / Eimer

Grundpreis: 6,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 43,65EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa D112 Anti Schimmel Farbe:

Düfa 112 Anti Schimmel Farbe ist ein Innendispersionsfarbe mit Schutz vor Schimmelpilz. Düfa 112 Anti Schimmel Farbe ist für den Innenbereich.

- Hohes Deckvermögen
- Waschbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Lösemittelfrei

Anwendungsgebiete Düfa D112 Anti Schimmel Farbe:

Produktinformation

Düfa Anti Schimmel Farbe D112 ist eine lösemittelfreie, fungizid eingestellte Innendispersionsfarbe mit Schutz vor Schimmelpilzbefall. Besonders geeignet für Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Küchen, Bä- der oder Kellerräume, Waschküchen und andere Feuchträume. Nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln bringen. Einsetzbar auf alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harze, Wachse, Ole, Trennmittel etc. sein. Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, kroidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe durch geeignete Maßnahmen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen.

Verarbeitung Anti Schimmel Farbe:

- Ca. 165 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
- Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
- Maximal mit 10% Wasser verdünnen

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte Überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

- Glanzgrad: matt

Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. aus- rollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittelreinigen.

Lagerung:

Trocken, kühl aber frostfrei. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen.

Farbe:

weiß

Lieferform:

Produktinformation

2,5 l

5 l

10 l

verfügbare Optionen

Lieferform

2,5 L Eimer
