

Produktinformation

Düfa Rostfarbe




Art-Nr.: DRE12 / Marke: [Düfa](#)



49,95EUR / Stück

Grundpreis: 41,62EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa Rostfarbe:

Düfa Rostfarbe für eine effektvolle Raumgestaltung in Rostoptik. Ideal für besondere in Rostoptik als highlight an Innenwänden.

Produktinformation

- Streichfertig
- Geruchsarm
- Weichmacherfrei
- Leicht zu verarbeiten
- Schnelle Trocknung
- Echte Metallpigmente
- Mit leichter Struktur

Anwendungsgebiete Rostfarbe:

Ideal für besondere Akzente ausgewählter Innenwand-Oberflächen. Z. B. auf Putz, Beton, Mauerwerk, Rohfaser- und Papiertapeten, Gipskartonplatten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Bestes Ergebnis auf glatten Oberflächen. düfa Rostfarbe in Rostoptik ist streichfertig eingestellt und leicht zu verarbeiten.

Untergründe:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Mehlkornschichten auf Betonflächen mechanisch oder durch Druckwasserstrahlen entfernen.

Verarbeitung Rostfarbe:

Die Rostfarbtöne Rostoptik Orange und Rostoptik Braun abwechselnd mit einem Flächenstreicher nass in nass auftragen und ineinander verstreichen. Es empfiehlt sich mit Rostoptik Orange zu starten und dann das dunklere Rostoptik Braun partiell aufzubringen. Anschließend wie oben beschrieben die beiden Farbtöne miteinander verschlichten. Abschließend kann das Endergebnis mit dem Flächenstreicher je nach Wunsch z.B. im Kreuzgang oder in einer Richtung waagrecht oder senkrecht nachgebürstet werden. Richtung der Verarbeitung über gesamte Fläche beibehalten.

Bei größeren Flächen empfiehlt es sich die Verarbeitung zu zweit vorzunehmen indem eine Person die Farbtöne aufträgt und die zweite Person diese miteinander verschlichtet.

▷ Anleitung Rostfarbe streichen und effektvolle Akzente setzen!

Profi Tipp: Das beste Ergebnis erzielen Sie auf glatten und mit weißer Dispersionsfarbe grundierten Untergründen. Beginnen in der oberen Ecke der Wand und schrittweise nass in nass diagonal nach unten arbeiten.

Trockenzeit:

Überstreichbar nach 4-6 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Trocken in 8 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Technische Daten:

Verbrauch Ca. 90 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln

Glanzgrad: seidenglänzend

Reinigen der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. ausrollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Lagerung:

Produktinformation

Stets verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Farbe:

Rostoptik (Rostoptik Orange, Rostoptik Braun)

Lieferform:

2x 0,6L Rostfarbe