

Ottoseal S54 Brandschutzsilikon

Art-Nr.: S54 / GTIN: 4030574021398 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

15,80EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 5,10EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	15,01EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,79EUR, Grundpreis:
	4,84EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo Ottoseal S54 Brandschutzsilikon:

Produktinformation

Ottoseal S54 Brandschutzsilikon ist schwer entflammbar B1. Ottoseal S54 Brandschutzsilikon zur Abdichtung gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und einige Kunststoffe auch bei schwierigen Haftuntergründen, wie z.B. Asphalt, Teer.

- 1K-Silicon-Dichtstoff auf Basis eines Aminoxim-Systems - MEKO-frei
- Schwer entflammbar
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete Brandschutzsilikon:

- Anschlussfugen bei Gussasphaltestrichen
- Kleben von EPDM- und APTK-Profilen
- Kleben von Fugenbändern auf Polysulfid-Basis
- Spannungsausgleichende Abdichtung gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und einige Kunststoffe
- Abdichten von Fugen bei schwierigen Haftuntergründen, wie z.B. Asphalt, Teer etc.

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein damit der Hochtemperaturkleber eine Haftung hat. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole, Luftdruckpistole oder Akkupistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

grau, schwarz, weiß

Lieferform:

310ml Kartusche

verfügbare Optionen

Farbe

grau

schwarz

weiß
