

Silirub HT-N hochtemperatur Silikon

Art-Nr.: HT-N / GTIN: 5411183036031 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

13,08EUR / Stück

Grundpreis: 4,22EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo hochtemperatur Silikon:

Soudal Silirub HT-N hochtemperatur Silikon mit einer dauerhaften Temperaturbeständigkeit (bis +280°C) und sehr guter Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas

- Sehr gut verarbeitbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +280°C)
- Verursacht keine Kupferkorrosion
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Farbecht und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie z.B. Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas,...

Anwendungsgebiete hochtemperatur Silikon:

- Alle Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist
- Bilden von Dichtungsringen
- Abdichtungen in Pumpen und Motoren

Produktinformation

- Abdichten von Heizungskesseln, Heizkanäle, Öfen, Kamine
- Abdichten von Hausgeräten, speziell Ceranfelder

Untergründe:

Alle üblichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (außer PVC, PE, PP und PTFE) und Glas. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silicone. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

GASKETSEAL auf einer Seite auftragen und spätestens nach 7 Minuten zusammenfügen. Nach ca. 60 Minuten können die Schrauben unter normalem Druck angezogen werden.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER oder mechanisch entfernbar

Glätten: mit SOUDAL GLÄTTMITTEL oder einer Seifenlösung vor Hautbildung

Reparaturmöglichkeit: mit GASKETSEAL

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

schwarz

Lieferform:

310ml Kartusche
