

Soudal Silirub HT-A hitzebeständiges silikon

Art-Nr.: HT-A / GTIN: 5411183036024 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

13,61EUR / Stück

Grundpreis: 4,39EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 30 Stück	13,20EUR - Sie sparen 0,41EUR, Grundpreis: 4,26EUR / 100 ml
Ab 60 Stück	12,93EUR - Sie sparen 0,68EUR, Grundpreis: 4,17EUR / 100 ml
Ab 120 Stück	12,25EUR - Sie sparen 1,36EUR, Grundpreis: 3,95EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal Silirub HT-A hitzebeständiges silikon:

Soudal Silirub HT-A hitzebeständiges silikon zum abdichten von Küchengeräten, speziell Ceranfelder bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist.

- Sehr gut verarbeitbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +285°C)
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig
- Typischer Essigsäuregeruch
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B. Keramik, Aluminium, Metall, Glas,...

Anwendungsgebiete hitzebeständiges Silikon:

- Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist
- Abdichten Bildung von Dichtungsringen
- Abdichtungen in Pumpen und Motoren

Produktinformation

- von Heizungskesseln
- Abdichten von Küchengeräten, speziell Ceranfelder

Untergründe:

Alle üblichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (außer PVC, PE, PP und PTFE) und Glas. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink, Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere neutralvernetzenden Silicone. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole oder Luftdruckpistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

GASKETSEAL auf einer Seite auftragen und spätestens nach 7 Minuten zusammenfügen. Nach ca. 60 Minuten können die Schrauben unter normalem Druck angezogen werden.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX oder Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit SILIKONENTFERNER oder mechanisch entfernbar

Glätten: mit SOUDAL GLÄTTMITTEL oder einer Seifenlösung vor Hautbildung

Reparaturmöglichkeit: mit Soudal Silirub HT-A hitzebeständiges silikon

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

schwarz

Lieferform:

310ml Kartusche
