

Ottoseal S17 hochtemperatur Silikon

Art-Nr.: S17-04-C65 / GTIN: 4030574020070 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

12,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,18EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	12,30EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,65EUR, Grundpreis:
	3,97EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S17 hochtemperatur silikon:

Ottoseal S17 Hochtemperatur Silikon für **Hitzebeständiges** und doch spannungsausgleichendes **Kleben** und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkessel, Rauchgaskästen, Kachelöfen Auch im KFZ-Bereich für Anwendungen in Motoren und

Produktinformation

Getrieben geeignet Ottoseal S17 Hochtemperatur Silikon ist Temperaturbeständigkeit bis + 285 °C.

- Neutral vernetzendes 1K Hochtemperatur Silikon
- Außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit bis + 285 °C
- Hohe Klebkraft
- Nicht korrosiv

Anwendungsgebiete Hochtemperatur Silikon:

- Hochtemperatur Silikon für **Hitzebeständiges** und doch spannungsausgleichendes **Kleben** und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkessel, Rauchgaskästen, Kachelöfen etc.
- Auch im KFZ-Bereich für Anwendungen in Motoren und Getrieben geeignet

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein damit der Hochtemperaturkleber eine Haftung hat. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole, Luftdruckpistole oder Akkupistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Die hitzebeständige Dichtmasse muss vollständig ausgehärtet sein, bevor er Temperaturen über + 50 °C ausgesetzt wird. Das Hochtemperatursilikon ist kein Brandschutzsilikon. Als solches empfehlen wir OTTOSEAL S 94. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

rotbraun

Lieferform:

310ml Kartusche
