

Produktinformation

Ottoseal S51 PVC und Vinylboden Silikon

Art-Nr.: S51 / GTIN: 4030574052668 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Kartusche /

Kartuschen

Grundpreis: 4,82EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	14,50EUR - Sie sparen 0,45EUR, Grundpreis: 4,68EUR / 100 ml
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	14,20EUR - Sie sparen 0,75EUR, Grundpreis: 4,58EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S51 PVC Bodenfugensilikon:

Produktinformation

Ottoseal S51 zum abdichten an Bodenbelägen wie Gummiböden, Linoleumböden, PVC Böden, Vinylböden. Ottoseal S51 ist schwer entflammbar.

- 1K-Silicon-Dichtstoff auf Basis eines Aminoxim-Systems - MEKO-frei
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Farblich an Bodenbeläge aus PVC, Gummi und Linoleum angepasst
- Schwer entflammbar

Anwendungsgebiete:

- Anschlussfugen bei Gummiböden
- Anschlussfugen bei Linoleumböden
- Anschlussfugen bei PVC-Böden
- Spannungsausgleichende Abdichtung gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und einige Kunststoffe

Untergründe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein damit der Hochtemperaturkleber eine Haftung hat. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüßzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Bei der Verfügung an Linoleum-Fußbodenbelägen nur das Glättwerkzeug mit wenig Glättmittel benetzen oder trocken abziehen. Rückstände von Glättmittel vor dem Antrocknen vom Belag entfernen, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Handpresspistole, Luftdruckpistole oder Akkupistole

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur)

+5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach DIN 4102-B1 - schwer entflammbar zwischen massiv mineralischen Baustoffen (Holzforschung TU München)
- Geprüft nach DIN EN ISO 4589-2:1999 Kunststoffe — Bestimmung des Brandverhaltens durch den Sauerstoffindex (Bodycote Warringtonfire)
- Geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen
- LEED® v3 konform Credit IEQ 4.1: Kleb- und Dichtstoffe
- DGNB Einstufungen siehe Produktseite auf der OTTO-Website
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 11+31+35 geeignet
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

achatgrau ,anthrazit, aqua ,bahamabeige ,blassbraun ,blaugrau ,braun ,braunrot ,brilliantblau ,brombeere ,crema ,cremebeige ,cremeweiß ,distelgrau ,doussie, birnbaum ,dunkelbraun ,eiche hell ,eiche rustikal ,flashgrau ,kiefer ,kirschbaum ,lehm ,limegreen ,melone ,orangina ,oxidrot ,pastellblau ,pastellgelb ,pastellgrün ,patinagrün ,perlgrau ,petrol

Produktinformation

,reinweiß ,safrangelb ,sahara ,sandsteingrau ,schwarz ,signalweiß ,steingrau ,taubenblau ,taupe ,tiefseeblau ,titangrau
,tomate ,transparent ,veilchenblau ,weiß ,wolkengrau

Lieferform:

310ml Kartusche

verfügbare Optionen

Farbe

achatgrau
anthrazit
aqua
bahamabeige
blassbraun
RAL 7031 blaugrau
braun
braunrot
brilliantblau
crema
cremebeige
cremeweiß
distelgrau
doussie, birnbaum
dunkelbraun
eiche hell
eiche rustikal
flashgrau
kiefer
kirschbaum
lehm
limegreen
melone
orangina
oxidrot
pastellblau
pastellgelb
pastellgrün
patinagrün
perlgrau
RAL 9010 reinweiß
safrangelb
sahara
sandsteingrau
schwarz
signalweiß
steingrau
RAL 5014 taubenblau
taupe

Produktinformation

tiefseebau
titangrau
tomate
transparent
veilchenbau
weiß
wolkengrau
