

Sikafloor 2510 Garagenbodenbeschichtung


Art-Nr.: SFGarage / GTIN: 7612895893624 / Marke: [Sika Chemie](#)



179,95EUR / Eimer

Grundpreis: 29,99EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



- Gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Wasserdicht, dampfdiffusionsoffen
- Wasserverdünnbar
- Geruchlos

Produktinformation

- Einfach in der Applikation

Produktmerkmale:

- UV-stabil
- Farbige Epoxidharzversiegelung für Beton, Zement-Estrich
- Für leichte bis mittlere mechanische und chemische Belastung
- Für Kellerböden, Hobby- und Technikräume, sowie Parkflächen für PKW und Carports
- Innen und außen anwendbar

Untergrund:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25 N/mm²). Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Die Verträglichkeit mit Altbeschichtungen ist zu prüfen. Dichte Oberflächen aus Hartstoffen, sowie mit Nachbehandlungsmitteln, Verflüssigern oder anderen chemischen Zusätzen hergestellte Oberflächen können bei unzureichender Untergrundvorbereitung die Haftung von Beschichtungsstoffen stören. Hier sind Probeflächen anzulegen.

Verbrauch:

Sikafloor Garage ca. 0,1-0,2 kg/m² pro Arbeitsgang

Verarbeitungshinweise:

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen. Beim Mischen und Umtopfen der Produkte muss geeignete Schutzkleidung getragen werden: z.B. dichtschießende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzanzug, Gummischürze und Schutzschuhe.

Beim Einsatz von Sikafloor Garage als Grundierung wird zur Erzielung einer gleichmäßigen Benetzung das Material beim 1. Arbeitsgang intensiv mit Bürste oder Pinsel auf die Oberfläche appliziert. Die weiteren Arbeitsgänge können gerollt werden. Bei ungleichmäßiger Materialverteilung, Schichtdickenschwankungen und schwankenden Umgebungsbedingungen sind Farbton- und Glanzunterschiede unvermeidlich. Wartezeiten während der Verarbeitung können zu geringen Ansätzen führen. Während der Verarbeitung und Erhärtung für gute Belüftung sorgen (vor allem bei Temperaturen < + 15°C). Andernfalls sind Reaktionsstörungen nicht auszuschließen.

Verarbeitungszeiten Sikafloor Garage:

Verarbeitungszeit:

Umgebungstemperatur + 10°C + 20°C + 30°C 120 Min. 60 Min. 30 Min. **Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen:** Untergrundtemperatur + 10°C + 20°C + 30°C Sikafloor Garage auf Sikafloor 156 48 Std.

7 Tage 20 Std.

6 Tage 10 Std.

3 Tage zu Sikafloor Garage 5 Tage 3 Tage 2 Tage Sikafloor Garage min. 48 Std. 20 Std. 10 Std. Sikafloor Garage max. 7 Tage 6 Tage 3 Tage **Aushärtung:** Untergrundtemperatur + 10°C + 20°C + 30°C Begehr 48 Std. 20 Std. 10 Std. Leicht belastbar 5 Tage 3 Tagen 2 Tage Voll belastbar 10 Tage 7 Tagen 5 Tage

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Herstellungsdatum bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

Weißblecheimer 5kg

Farbe:

RAL 7023,RAL 7032,RAL 7030,RAL 7035,RAL 7038,RAL 7042,RAL 9002

Bei direktem Sonnenlicht können Farbtonveränderungen vorkommen. Die technische Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7023 betongrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7038 Achatgrau	RAL 7042 verkehrsgrau
RAL 9002 grauweiß					
