

Sikafloor 2550 W Epoxidharz Bodenbeschichtung


Art-Nr.: SF2550W / Marke: [Sika Chemie](#)



380,33EUR / Eimer

Grundpreis: 21,13EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Sikafloor 2550 W Epoxidharz Bodenbeschichtung:

Produktinformation

Sikafloor 2550 W Epoxidharz Bodenbeschichtung ist eine Wasserbasis Epoxidharzbeschichtung für Industrieböden und Parkhäuser.

Anwendungsgebiete Epoxidharz Bodenbeschichtung:

Zur Herstellung Farbiger oder transperenter Bodenbeschichtungen (innen und außen) auf Beton, Zementestrich und Gussasphalt (nur im Innenbereich) sowie als Versiegelung von Einstreubelägen. Universelle Epoxidharz Bodenbeschichtung geeignet als Grundierung und Versiegelung.

Produktmerkmale:

- Abriebfest und chemikalienbeständig
- sehr emissionsarm
- Witterungs- und UV-beständig
- Wasserdicht
- Für Innenbereich und Außenbereich
- Universelle Epoxidharz Bodenbeschichtung

Untergrund:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25 N/mm²). Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten. Die Verträglichkeit mit Altbeschichtungen ist zu prüfen. Dichte Oberflächen aus Hartstoffen, sowie mit Nachbehandlungsmitteln, Verflüssigern oder anderen chemischen Zusätzen hergestellte Oberflächen können bei unzureichender Untergrundvorbereitung die Haftung von Beschichtungsstoffen stören. Hier sind Probeflächen anzulegen.

Verbrauch:

Auf Beton und Estrich:

Grundierung:

- Sikafloor 2550W + 5% Wasser ca. 0,2-0,3 kg/m²

Versiegelung glatt:

- 1-2x Sikafloor 2550W ca. 0,2-0,3 kg/m²

Verarbeitungshinweise:

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im vorgeschriebenem Mischungsverhältnis vorsichtig zusammengeben. Um Spritzer oder gar ein Überschwappen der Flüssigkeit zu verhindern, die Komponenten mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Rührgerät kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen. Anschließend die Rührgeschwindigkeit zur intensiven Vermischung auf maximal 300 U/min steigern. Die Mischdauer beträgt mindestens 3 Minuten und ist erst dann beendet, wenn eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gefäß umfüllen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben beschrieben durchmischen. Beim Mischen und Umtopfen der Produkte muss geeignete Schutzkleidung getragen werden: z.B. dichtschießende Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzanzug, Gummischürze und Schutzschuhe.

Beim Einsatz von Sikafloor 400N als Grundierung wird zur Erzielung einer gleichmäßigen Benetzung das Material beim 1. Arbeitsgang intensiv mit Bürste oder Pinsel auf die Oberfläche appliziert. Die weiteren Arbeitsgänge können gerollt werden. Bei ungleichmäßiger Materialverteilung, Schichtdickenschwankungen und schwankenden Umgebungsbedingungen sind Farbton- und Glanzunterschiede unvermeidlich. Wartezeiten während der Verarbeitung können zu geringen Ansätzen führen. Während der Verarbeitung und Erhärtung für gute Belüftung sorgen (vor allem bei Temperaturen < + 15°C). Andernfalls sind Reaktionsstörungen nicht auszuschließen.

Produktinformation

Verarbeitungszeiten Sikafloor 2550W:

Aushärtung: Untergrundtemperatur + 10°C + 20°C + 30°C Verarbeitungszeit 1 Std. 0,5 Std. 15 Min. begehbar 1-2 Tage 24 Std. 16 Std. Voll belastbar 10 Tage 7 Tagen 3 Tage

Lagerung:

12 Monate ab Herstellungsdatum bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

Eimer 18kg

Farbe:

Transparent andere auf Anfrage

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Lieferform

18 kg (+239,97EUR)

Farbe

transparent
