

Produktinformation

Düfa Bodenfarbe


Art-Nr.: M-LW01boden / Marke: [Düfa](#)



45,95EUR / Eimer

Grundpreis: 18,38EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa Bodenfarbe:

Produktinformation

Düfa Bodenfarbe ist eine strapazierfähige Bodenbeschichtungen in Keller-, Werkstatt- und Lagerräumen, auf Treppen, überdachten Terrassen und Balkonen. Wasserbasierend und leicht zu verarbeitende Bodenfarbe.

- Wasserbasierend
- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Abriebfest
- Stoß- und schlagfest
- Beständig gegen verdünnte Chemikalien und übliche Haushaltsreiniger
- Schützt den Untergrund vor Nässe und Feuchtigkeit.

Anwendungsgebiete Düfa Bodenfarbe:

düfa Bodenfarbe ist eine strapazierfähige, wasserverdünnbare Acryl Bodenbeschichtung für Zement- und Betonflächen im Innen- und Außenbereich ohne dauernde Nassbelastung. Z.B. für Fußböden in Keller-, Werkstatt- und Lagerräumen, auf Treppen, überdachten Terrassen und Balkonen. Bei der Beschichtung von waagerechten Flächen ist bauseitig darauf zu achten, dass eine ausreichende Wasserabführung gewährleistet ist. Es sollte ein Gefälle von mindestens 2% vorhanden sein.

düfa Bodenfarbe ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Nicht geeignet für Garagenbeschichtungen und hoch beanspruchte Fußböden. Für Garagen Garagenbodenbeschichtung verwenden. Für Ölauffangwannen düfa Ölstopp.

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Al-gen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiter-hin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haf-tende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen.

Verbrauch Bodenbeschichtung:

Ca. 150 ml/m² pro Beschichtung ca. 7 m²/l auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen

Produktinformation

Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte: Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Voll belastbar nach 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten. Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

2,5 l

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7032 kieselgrau

RAL 7000 Fehgrau

RAL 7030 Steingrau