

Düfa Ölstopp Bodenbeschichtung

Art-Nr.: M-DF02 / Marke: [Düfa](#)



45,95EUR / Eimer

Grundpreis: 18,38EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Ölstopp Bodenbeschichtung:

Düfa Ölstopp Bodenbeschichtung ist ölundurchlässig für Auffangwannen und Auffangräumen für Heizöl EL, Dieselkraftstoff sowie ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle.

- Scheuerbeständig
- Für Innenbereich
- Mit Prüfzeugnis der MPA Karlsruhe
- Abriebfest
- Mineralölbeständig

Anwendungsgebiete Öldichte Bodenbeschichtung:

düfa Ölstopp Bodenbeschichtung ist eine farbige, ölundurchlässige und wasserverdünnbare Spezial Bodenfarbe. Eignet sich zum Beschichten von

Produktinformation

Auffangwannen und Auffangräumen für Heizöl EL, Dieselkraftstoff sowie ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle. Unterliegt einer ständigen Überprüfung durch das MPA Karlsruhe (Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe) und entspricht den Anforderungen des bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-57.087. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton und Estrichflächen. Nicht für Garagenböden geeignet hierfür eine Garagenbodenbeschichtung verwenden.

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen.

Verbrauch Bodenbeschichtung:

Für die Gesamtbeschichtung von Ölauffangwannen werden mindestens 900ml/ m² unverdünnter Anstrichstoff benötigt.

Verarbeitung:

Mindestens ein Grundanstrich, max. mit 30% Wasser verdünnt, und zwei unverdünnte Deckanstriche aufbringen. Mindestverbrauchswerte beachten. Aufeinander folgende Anstriche sind zur Vermeidung von Fehlstellen in unterschiedlichen Farbtönen auszuführen. Um die einzelnen Anstriche sichtbar zu machen, den zweiten und dritten Anstrich nur soweit hochführen, dass vom vorherigen Anstrich ein jeweils 1 cm breiter Streifen sichtbar bleibt. Nach Fertigstellung der Beschichtung ist an gut sichtbarer Stelle ein Schild mit Angaben zum Beschichtungsstoff, Ausführungsdatum und Verarbeiter anzubringen. Die Beschichtung von zusammenhängenden Flächen nur mit Material einer

Produktinformation

Chargennummer ausführen.

Trockenzeit:

Grundanstrich 14 Stunden durchtrocknen lassen. Zwischen dem 1. und 2. Deckanstrich ist eine Zwischentrockenzeit von 24 Stunden einzuhalten. Der Gesamtanstrich ist nach 7 Tagen belastbar und gebrauchsfertig.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

2,5 l

verfügbare Optionen

Farbe

silbergrau

kieselgrau

kupferbraun
