

Produktinformation

Düfa Epoxidharz Bodenbeschichtung

Art-Nr.: RE1 / Marke: [Düfa](#)



105,95EUR / Eimer

Grundpreis: 21,19EUR / kg

inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 3	102,77EUR - Sie sparen 3,18EUR,
Eimer	Grundpreis: 20,55EUR / kg

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Epoxidharz Bodenbeschichtung:

Düfa Epoxidharz Bodenbeschichtung für Fußbodenbeschichtung und Wandbeschichtung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich wie z.B. Garagenböden, Hobby- und Kellerräume, Lagerhallen.

- Hervorragende Endhärte und Strapazierfähigkeit
- verhindert das Eindringen von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen in den Untergrund
- Chemikalienfest
- kein Erweichen bei thermischer Belastung
- leichte Reinigung und Pflege
- verbessert Aussehen und Farbgebung
- durch ihre chemische Vernetzung sind die Anstriche beständig gegen Weichmacher-Wanderung aus Autoreifen.

Anwendungsgebiete Bodenbeschichtung:

Produktinformation

Fußboden- und Wandbeschichtung im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich wie z.B. Garagenböden, Hobby- und Kellerräume, Lagerhallen.

Untergründe:

Mineralische Untergründe wie Beton, Estrich, Putz, Mauerwerk, Bodenflächen mit festhaftenden Altbeschichtungen müssen trocken, sauber und tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein wie Gummi, Staub, Öle usw. Untergründe müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sein. Restfeuchte bei Beton und Zementestrich max. 4%. Tragfähige, matte, schwach saugende Altbeschichten gründlich reinigen, Verträglichkeit prüfen durch Probeanstrich. Nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen, den Untergrund fachgerecht vorbehandeln. Neue Putze, Beton- und Estrichflächen sowie Nachputzstellen müssen mindestens 28 Tage abgebunden sein, Restfeuchte max. 4 %.

Verbrauch Bodenbeschichtung:

Ca. 180 – 220 g/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.

Verarbeitung:

Materialzubereitung: 4 Gewichtsteile Stammlack und 1 Gewichtsteil Härter (in Verpackungseinheiten vorgegeben). Mit langsam laufendem Rührwerk (max. 300-400 U/Min) intensiv mischen (ca. 2-3 Min.), bis ein schlierenfreier, gleichmäßiger Farbton entsteht. Erst danach die Mischung mit der entsprechenden Menge Wasser verdünnen (bis max. 25%). Nach dem Mischen die fertige Mischung in ein sauberes Gefäß umtopfen und nochmals gut aufrühren. Nur absolut 100% homogene Mischung beider Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis ergeben einwandfreie Filmeigenschaften.

Topfzeit: Gemischtes Material ist bei +20°C ca. 2 Std. verarbeitbar, bei höheren Temperaturen entsprechend kürzer. Das Ende der Tropfzeit ist durch Viskositätsanstieg erkennbar. Dickflüssig gewordenes Material kann auch durch Zugabe von Wasser nicht wieder verwendungsfähig gemacht werden.

Produktinformation

Grundanstrich mit EP-Bodensiegel, verdünnt mit ca. 15-25 % Wasser. 2-3 Deckanstriche (je nach Belastung) mit EP-Bodensiegel, unverdünnt.

Trockenzeit:

Die volle Belastbarkeit der Oberfläche wird nach 7 Tagen, bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchte erreicht.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

5 kg Eimer

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7030 Steingrau

RAL 7032 kieselgrau