

Produktinformation

Düfa Holzöl Aussen Gartenmöbel

Art-Nr.: GM750 / Marke: [Düfa](#)



24,09EUR / Dose

Grundpreis: 3,21EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen
Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

Produktinfo Düfa Holzöl Aussen:

Düfa Holzöl Aussen ist eine natürliche Holzpflege auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von allen Harthölzern wie Teak, Eiche, Bangkirai, Mahagoni, Meranti etc. im Außenbereich. Ideal für Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutzwände.

- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für außen
- Farbaufrischend
- Tiefenwirksam
- Wasserabweisend
- Angenehm zu verarbeiten

Anwendungsgebiete Holzöl Aussen:

Produktinformation

Zur Imprägnierung, Auffrischung und Pflege von allen Harthölzern wie Teak, Eiche, Bangkirai, Mahagoni, Meranti etc. im Außenbereich. Ideal für Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutzwände.

Untergründe:

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten. Der konstruktive Holzschutz im Außenbereich ist zu berücksichtigen. Scharfe Holzkanten müssen abgerundet werden.

Niederschlagswasser muss schnell ablaufen können, stehende Nässe unbedingt vermeiden. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen 15%, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten.

Harz-/ ölreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, die Flächen gut ablüften lassen, Harzgallen sind zu entfernen.

Loses Holz restlos entfernen. Vergrautes Holz bis zum gesunden, tragfähigen Holzuntergrund entfernen. Empfohlene Vorbehandlung mit düfa Premium Holzentgrauer.

Lasuren, Klarlacke oder deckende Farben sowie lose, blätternde und gerissene Altanstriche bis zum tragfähigen Holzuntergrund restlos entfernen.

Bläue gefährdete Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich vor der Beschichtung imprägnieren mit düfa Premium Holzschutzgrund.

Verbrauch Holzöl Aussen:

Ca. 80 - 120 ml/m² pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte

Oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden

Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Produktinformation

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

0,75 l

verfügbare Optionen

Farbe

farblos

teak
