

Sika Primer MR Fast Grundierung

Art-Nr.: SPMR42 / GTIN: 7612894793277 / Marke: [Sika Chemie](#)



115,74EUR / Paket / Pakete

Grundpreis: 27,56EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Sika Primer MR Fast:

Sika Primer MR Fast ist Wasserbasierende Grundierung und Feuchtigkeitsbremse für die Parkettverklebung mit Parkettkleber auf schwierigen Untergründen.

Anwendungsgebiete:

Sika Primer MR Fast wird in Verbindung mit den SikaBond Parkettkleber zur Oberflächenverfestigung und als Voranstrich z. B. auf Beton, Zement- und Anhydritestrichen, abgesandetem Gussasphalt und Altuntergründen, sowie als Feuchtigkeitsbremse bis 4 % CM auf zementösen Untergründen eingesetzt.

Produktmerkmale:

- Lösemittelfrei gemäss TRGS 610
- Geruchlos
- Wasserbasierende Grundierung

Produktinformation

- Schnelle Trocknung, schnellere Fertigstellung
- Leichte Verarbeitbarkeit, niedrigviskos
- Gute Penetrierfähigkeit und Verfestigung
- Als Feuchtigkeitsbremse auf Zementestrichen bis 4 % CM
- Reduzierung des Klebstoffverbrauchs
- Auf entsprechend vorbereiteten Altuntergründen einsetzbar
- Auf Fussbodenheizung einsetzbar
- Verträglich mit Parkettkleber

Untergrund:

Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen mechanisch, z. B. durch Schleifen mit einer Einscheibenschleifmaschine entfernt werden. Klebstoffreste müssen Schachbrettartig zu über 50 % der Oberfläche oder restlos fachgerecht entfernt werden, z. B. durch Schleifen (Hartmetallscheibe), Fräsen, Kugelstrahlen.

Bei faserverstärkten Estrichen müssen aufstehende Fasern abgeflammt werden. Alle Oberflächen müssen gründlich mit einem leistungsfähigen Industriestaubsauger abgesaugt werden.

Zulässige Estrichfeuchtigkeit ohne Fussbodenheizung:

- 4 % CM für Zementestriche
- 0,5 % CM für Anhydriteestriche

Zulässige Estrichfeuchtigkeit mit Fussbodenheizung:

Vor der Verklebung von Parkett auf Heizestriche muss das Funktionsheizen und das Belegreifheizen des Estrichs gemäss Aufheizprotokoll ausgeführt werden.

Für die Untergrundfeuchtigkeit und Beschaffenheit müssen in jedem Fall auch die Angaben der Parkett- und Estrichhersteller berücksichtigt werden.

Verarbeitungshinweise:

Drei Schritte bis zur Verarbeitung von Sika Primer MR Fast:

1. Kanister und Flasche aus der Kartonbox entnehmen und öffnen
2. 1,4 kg (Komponente B) Flasche senkrecht auf den Kanister (Komponente A) stellen.
3. Warten bis Flasche der Komponente B vollständig leer ist; sorgfältiges Schliessen des Kanisters von Komponente A.

Anschliessend den Kanister kräftig schütteln. Die Mischzeit beträgt mindestens 1 Minute, bis eine homogene Mischung vorliegt.

Sika Primer MR Fast direkt mit einem Nylon-Roller (Flor ~ 12 – 14 mm) gleichmässig im Kreuzgang (in zwei Richtungen 90° versetzt) und intensiv auf den Untergrund auftragen und auf eine vollständig geschlossene, spiegelnde Schicht achten (ggfs. 2 x auftragen). Pfützenbildung vermeiden.

Verbrauch:

Auf saugenden Untergründen 150 – 200 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Auf nichtsaugenden Untergründen, wie z. B. Gussasphalt 100 – 200 g/m².

Werkzeugreinigung:

Die Misch- und Verarbeitungsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gesäubert werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Wichtige Hinweise:

Produktinformation

Liegt die Beschichtung mit Sika Primer MR Fast mehr als 36 Stunden zurück, muss die Beschichtung kontrolliert und ggfs. mit Sika-Remover 208 gereinigt werden. Mindestablüftzeit vor der Parkettverklebung 30 Minuten. Sika Primer MR Fast nicht auf Flächen auftragen, wo mit aufsteigender Feuchtigkeit/starkem Dampfdruck zu rechnen ist. Frisch aufgetragener Sika Primer MR Fast muss für mindestens 24 Stunden vor Feuchtigkeit und Kondensation geschützt werden. Der Primer darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Vor Frost schützen. Gefrorener und wieder aufgetauter Sika Primer MR Fast kann nicht mehr verwendet werden. Auf nicht unterkellerte oder andere Untergründe ohne Feuchtigkeitssperre oder direkt auf Betondecken darf Parkett nur verlegt werden, wenn eine Feuchtigkeitssperre mit Sikafloor EpoCem und Sika Primer MR Fast aufgebracht wird. In Verbindung mit SikaBond Parkettklebstoffen darf Sika Primer MR Fast nicht abgesandet werden. Sika Primer MR Fast wird nur empfohlen in Verbindung mit den SikaBond Parkettklebstoffen. Verbindung mit den Spachtelmassen Sika Level-300 Extra oder -315 F, bzw. Sika Patch-250 muss eine zweite Lage Primer aufgetragen und komplett mit Quarzsand (ca. 2 kg / m²) abgesandet werden. Eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten und höchstens 30 Minuten (+ 20 °C) ist einzuhalten, bevor mit Quarzsand (0,4 – 0,7 mm) zuerst leicht und dann anschliessend im Überschuss

Lagerung:

9 Monate ab Herstellungsdatum bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

4,2 kg tragbare Kartonbox (2,8 kg + 1,4 kg Kunststoffkanister/-Flasche)

Farbe:

Weiss, nach Aushärtung transparent

verfügbare Optionen

Lieferform

4,2 kg
