

weber.tec 933 Hohlkehenspachtel


Art-Nr.: 101218 / GTIN: 4011361115803 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



59,95EUR / Sack / Säcke

Grundpreis: 2,40EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig



Produktinfo weber.tec 933 Hohlkehenspachtel:

weber.tec 933 wird zum Herstellen von Hohlkehlen im Übergangsbereich Wand/Boden oder im Wand/Wand-Anschluss eingesetzt. Ebenfalls können Fehlstellen im Beton oder Mauerwerk verschlossen werden und flächige

Produktinformation

Egalisierungsspachtelungen ausgeführt werden. Zudem kann weber.tec 933 für den Verschluß von Arbeits- und Stossfugen von Betonfertigteilen eingesetzt werden. Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und kann nach der Aushärtung mit Abdichtungsmaterialien wie beispielsweise Bitumendickbeschichtungen, FPD, oder Dichtungsschlämmen überarbeitet werden.

Eigenschaften Hohlkehlempachtel:

- faserarmiert
- wasserundurchlässig bis 1,5 bar
- schwindkompensiert
- hohe Haftzugfestigkeit
- schnell abbindend
- innen und außen
- ansatzlos ausziehbar
- sulfatbeständig

Vorbereitung des Untergrundes:

Fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen sowie lockeren und sandenden Bestandteilen, ggf. Sinterschicht entfernen. Als Untergründe eignen sich z.B. Beton, Zementestrich, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk. Soweit vernässen, dass zum Zeitpunkt des Auftrages ein matt-feuchter Untergrund vorliegt.

Verarbeitung Egalisierpachtel:

Gebindeinhalt wird, je nach gewünschter Konsistenz, mit der angegebenen Wassermenge zu einem knollenfreien Mörtel angemischt.

Die Mischzeit beträgt mindestens 2 Minuten.

Anmachwasser vorlegen.

Die Herstellung der Hohlkehle erfolgt frisch in frisch in einer Haftbrücke aus schlämmfähig angerührtem weber.tec 933. Das vorgelegte Material mit dem weber.sys Hohlkehle Schlitten-groß -, abrunden.

Verbrauch der Dichtschlämme:

als Egalisierungsspachtel je cm Schichtdicke : ca. 18,0 kg/m²

als Hohlkehlmörtel : ca. 3,0 kg/m

Wasserbedarf:

ca. 2,5 l - 3 l / 25 kg

Durchtrocknungszeit: ca. 60 Min.

Lieferform:

25kg
