

weber.tec 935 Stopfmörtel

Art-Nr.: tec935 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



74,95EUR / Eimer

Grundpreis: 7,50EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 4	71,20EUR - Sie sparen 3,75EUR,
Eimer	Grundpreis: 7,12EUR / pro kg

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo weber.tec 935 Stopfmörtel:

weber.tec 935 eignet sich zum Abdichten von Fugen, Rissen und Anschlüssen, die während oder nach der Verarbeitung unter Wasserdruck stehen. Durch die schnelle Aushärtung und die hydrophoben Eigenschaften können somit Fehlstellen wie Fugen, Risse oder Wassereinbruchstellen im Beton, Estrich und Mauerwerk gestopft werden. Das Produkt eignet sich als Untergrundegalierspachtel oder Verdämmörtel bei Injektionsarbeiten.

Eigenschaften Wasserdichter Putz:

- faserarmiert
- hydrophob wirkend
- druckwasserdicht
- chloridfrei
- sehr gute Haftung

Vorbereitung des Untergrundes:

Produktinformation

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.

Vor der Verarbeitung von weber.tec 935 ist der Untergrund vorzunässen

Bei Einsatz als Verdämmörtel Untergrund zunächst mit weber. ad 785, 1 : 3 RT mit Wasser verdünnt, grundieren.

Verarbeitung Stopfmörtel:

Mischvorgang:

Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei anmischen.

Nach Möglichkeit nur Teilmengen anmischen

Auftrag:

Die Tiefe der Fuge soll möglichst das 3- bis 4-fache der Breite betragen. Risse, die zu schmal oder nicht tief genug sind, müssen vor dem Abdichten auf ein solches Verhältnis erweitert werden.

weber.tec 935 ist in wasserführende Risse und Fugen einzustemmen.

Bei Anwendung im Bereich trockener Rissbildungen und Fugen, Material intensiv einarbeiten.

Bei kleineren Fehlstellen kann weber.tec 935 trocken eingearbeitet werden und wird bis zur Durchhärtung mit einem Pinsel immer leicht feucht gehalten.

Die Verarbeitung als Egalisierspachtel erfolgt durch vollflächigen Auftrag mit dem Edelstahlglätter, anschließend ist die Fläche mit einem feuchtem Mauerquast nachzuprofilieren.

Verbrauch:

pro dm³ Füllraum : ca. 2,0 kg

Wasserbedarf:

ca. 2,4 l - 2,8 l / 10 kg

Durchtrocknungszeit: ca. 20 bis 30 Minuten wärmeres Wasser verkürzt die Verarbeitungszeit

Lieferform:

10 kg
