

Produktinformation

Pufas Dachfarbe

Art-Nr.: 95006000 / GTIN: 4007954963050 / Marke: [Pufas](#)



39,95EUR / Eimer

Grundpreis: 7,99EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 6 Eimer	38,75EUR - Sie sparen 1,20EUR, Grundpreis: 7,75EUR / pro l
Ab 12 Eimer	37,95EUR - Sie sparen 2,00EUR, Grundpreis: 7,59EUR / pro l
Ab 24 Eimer	35,96EUR - Sie sparen 4,00EUR, Grundpreis: 7,19EUR / pro l

Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig



Produktinfo Dachfarbe:

Produktinformation

PUFAS Dachfarbe und Sockelfarbe eignet sich zum Beschichten von Dachpfannen aus Ton und Beton, Faserzementdächern, Dachuntersichten sowie für Haussockel aus Zement-, Kunstharzputz, Beton u.ä. mineralische Untergründe.

- äußerst ergiebig
- sehr gut deckend
- wasserdampfdiffusiosoffen
- hervorragende Haftung zum Untergrund
- hoch UV- und witterungsbeständig
- elastisch
- airless spritzbar

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sind. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Bei Algen- und Moosbefall die Fläche mit Schimmel STOP reinigen. Risse und Löcher mit pufamur außen Fassadenspachtel oder PUFAS Außen- und Klebspachtel ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF oder LH grundieren. Um eine gute Haftung des Anstriches zu gewährleisten, muß der Sockel vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von innen geschützt sein.

Vorbereitung Dach Beschichtung:

PUFAS Dachfarbe und Sockelfarbe ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste, Farbrolle oder handelsüblichen Airless-Geräten verarbeitet werden. Für den Grundanstrich kann die Farbe mit ca. 5 % Wasser verdünnt werden. Nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches muß je nach Bedarf ein ein- oder zweimaliger unverdünnter Farbauftrag erfolgen. PUFAS Dachfarbe und Sockelfarben sind untereinander und mit weißen Fassadenfarben mischbar. Für die Beschichtung von Dächern nur im Vollton verarbeiten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharzdispersion, Buntpigmente

Dichte: ca. 1,4 g/cm³

pH-Wert: 8 - 9

Glanzgrad: matt nach DIN 53778

Nassabriebsbeständigkeit nach DIN EN 13300: Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778

Verbrauch: 150 - 200 ml/m² pro Anstrich

Anstriche: 2

Hinweis:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser spülen.

DecoPaint-Richtlinie 2004/42: Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/L

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Lieferform:

5 ltr. Kunststoffeimer

Farbe:

steingrau, schiefer, anthrazit, basaltblau, betongrau, sandsteingelb, havana, torf, terra, sandstein, ziegelrot

Produktinformation

verfügbare Optionen

Farbe

anthrazit
steingrau
schiefer
basaltblau
betongrau
sandsteingelb
havana
torf
terra
sandstein
ziegelrot
