

Ottoseal A710 weiß 580ml

Art-Nr.: A710-08-C01 / GTIN: 4030574093678 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

7,29EUR / Schlauchbeutel

Grundpreis: 1,26EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20	7,07EUR - Sie sparen 0,22EUR,
Beutel	Grundpreis: 1,22EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Ottoseal A710 Spezial-Acryl-Dichtstoff für die RAL-Montage INNEN. Ottoseal A 710 hat eine hohe praktische Bewegungsaufnahme und besitzt eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit und daher ist Ottoseal A710 RAL Montage INNEN perfekt für eine dauerhafte luftdichte Innenabdichtung geeignet. Ottoseal A710 RAL Montage INNEN wird im System mit den OTTO-Dichtstoffen OTTOSEAL P 720 / OTTOSEAL S 730 (Außenabdichtung) eingesetzt.

- Acrylat-Dichtstoff für die RAL-Montage INNEN
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Für dauerhafte luftdichte Abdichtungen
- Hohe praktische Bewegungsaufnahme
- Hervorragende Verarbeitbarkeit
- Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 5245

Anwendungsgebiete:

Produktinformation

- Für die RAL-Montage INNEN
- Für die dauerhaft luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper.
- Im System mit den OTTO-Dichtstoffen OTTOSEAL P 720 / OTTOSEAL S 730 (Außenabdichtung) einsetzbar

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und fettfrei sowie tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Saugende mineralische Haftflächen sollten zur Haftungsverbesserung mit Wasser angefeuchtet werden. Außerdem stehen zur Haftungsverbesserung zur Verfügung: auf saugenden Untergründen - Gemisch aus Acryldichtstoff/Wasser 1:2 - auf saugenden und nicht saugenden Untergründen: Primer

Anwendungshinweise:

Dichtstoff mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole gleichmäßig ausspritzen, Oberfläche vor beginnender Hautbildung mit angefeuchtem Werkzeug anpressen. Verunreinigungen in frischem Zustand mit Wasser entfernen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen die Klebstoffe / Dichtstoffe in den ungeöffneten Original - Gebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Normen und Prüfungen:

- Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach simulierten Kurzzeitbelastungen“ (ift Rosenheim)
- Vom deutschen Ausschuss für Wohnmedizin und Bauhygiene „wohnmedizinisch empfohlen“
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 geeignet

Lieferform:

580ml Schlauchbeutel (20 Beutel je Karton)

Farbe:

weiß
