

Ottoseal S68/67 Reinraumsilikon

Art-Nr.: s68 / GTIN: 4030574124907 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

11,18EUR / Kartusche /

Kartuschen

Grundpreis: 3,61EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	10,84EUR - Sie sparen 0,34EUR, Grundpreis: 3,50EUR / 100 ml
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	10,62EUR - Sie sparen 0,56EUR, Grundpreis: 3,43EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S68:

Produktinformation

Auslaufprodukt! Das Nachfolgeprodukt ist das Ottoseal S67. Ist das S68 nicht mehr verfügbar wird automatisch das S67 versendet.

Ottoseal S68 Reinraumsilikon für elastische Silikonfugen in Reinräumen und Fertigungsräumen mit hohen Hygieneanforderungen, z.B. Elektronikbereich, Chipfertigung und Produktionsräume.

- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete:

- Elastische Verfugungen in Reinräumen und Fertigungsräumen mit hohen Hygieneanforderungen, z.B. Elektronikbereich - Chipfertigung
- Produktionsräume von Arzneimitteln und anderen medizinischen Artikeln
- Abdichtung von Lüftungsanlagen

Normen und Prüfungen:

- Geprüft für Anwendungen im Reinraumbereich vom Hygiene-Institut Gelsenkirchen
- Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1 geprüft nach DIN EN ISO 846, Verfahren A, B und C (Institut für Hygiene, Berlin)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 31+35 geeignet
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farben:

RAL 7035, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016, edelstahl, grau, manhattan, transparent

verfügbare Optionen

Farbe

transparent

manhattan

grau

edelstahl

RAL 9016 verkehrsweiß

RAL 9010 reinweiß

RAL 9002 grauweiß

Produktinformation

RAL 7035 lichtgrau
