

Düfa Multigrund

Art-Nr.: Multigrund / Marke: [Düfa](#)



22,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,06EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Multigrund:

Die Einproduktlösung mit 3 herausragenden Eigenschaften: Maximale Haftung wie ein Haftprimer, Verlauf wie ein Lack, schleifbar wie eine Vorstreichfarbe. Ideal auf maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen, Hart-PVC und Putzen. Hervorragender Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, verzinkter Stahl, metallisch blankem Aluminium. Geruchsarm und wasserverdünnbar. Schnell trocknend, bereits nach 8 Stunden schleifbar. Der exzellente Verlauf und die leichte Schleifbarkeit sind die Grundlage für erstklassige Decklackierungen mit einzigartigem Finish.

- Gutes Füll- und Deckvermögen
- Universeller Haftvermittler
- schnelle Trocknung
- ideal für hochwertige Endbeschichtungen
- für die perfekte Untergrund-Vorbehandlung
- leicht schleifbar
- der getrocknete Anstrich ist nach DIN EN 71.3 für Kinderspielzeug geeignet.

Produktinformation

Anwendungsgebiete Düfa Multigrund:

Wasserbasierende Grund- und Zwischenlackierung mit hoher Füllkraft und ausgezeichnetem Verlauf. Ermöglicht besonders glatte und gleichmäßige Oberflächen – die ideale Grundierung für nachfolgende hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall und intakten Altan-strichen im Innen- und Außenbereich. Hervorragender Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, verzinktem Stahl, metallisch blankem Aluminium.

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln.

Verarbeitung:

Holz: Abgewittertes und vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz sowie lose Holzteile restlos entfernen. Tropische und harzreiche Hölzer mit Nitro- Universalverdünner gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf gemäß BFS-Merkblatt bei maßhaltigen Bauteilen ca. 15 %, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen ca. 18% nicht überschreiten. Weiterhin ist der konstruktive Holzschutz im Außenbereich zu berücksichtigen. Anstrichschäden können bei einem mangelhaften konstruktiven Holzschutz deshalb nicht ausgeschlossen werden. Holzkanten sollten geeignete Rundungen aufweisen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 18.

Eisen und Stahl

Rost, Walzhaut, Zunder und Schweißrückstände soweit mechanisch entfernen bis eine metallisch glänzende Fläche zu erkennen ist. Weiter-hin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.

Zink: Oberfläche mit düfa Zinkreiniger oder mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Weiterhin sollten scharfkantige Kanten und Grate gerundet sein. Siehe BFS-Merkblatt Nr.5.

Aluminium (metallisch blank): Oberfläche mit Nitro-Universalverdünnung reinigen, die Flächen mit einem Nylonvlies schleifen, abschließend wieder mit Nitro-Universalverdünnung die Oberfläche solange reinigen bis keine grauen Rückstände mehr im Reinigungstuch sind. Siehe BFS-Merkblatt Nr.6.

Anstrichgeeignete Kunststoffe: Oberfläche mit einer ammoniakalischen Netzmittelwäsche vorbehandeln. Alternativ kann ein Kunststoffreiniger eingesetzt werden. Herstellerhinweise beachten. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 22.

Altanstriche: Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Ver-träglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und An-strichtest durchführen. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.

Verbrauch:

Ca. 80 - 100 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte oberflächentrocken nach ca. Stunde, überstreichbar nach ca. 8 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

0,750 l
