

Düfa Rostschutzgrund 750ml

Art-Nr.: M-GP02RG750 / Marke: [Düfa](#)



21,95EUR / Dose

Grundpreis: 2,93EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Düfa Rostschutzgrund:

Profi Rostschutzgrundierung für korrosionsschützende Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen Stahl-Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie Rohre, Stahltüren, Balkongitter und Warmwasserheizkörper.

- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- für innen und außen
- Rostschützend durch aktive Pigmente
- Sehr gut haftvermittelnd
- Temperaturbeständig bis 120°C
- für professionelle Untergrundvorbehandlungen

Anwendungsgebiete Düfa Rostschutzgrund:

Profi Rostschutzgrundierung für korrosionsschützende Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen Stahl-Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie Rohre, Stahltüren, Balkongitter und Warmwasserheizkörper.

Produktinformation

Untergründe:

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln.

Verbrauch:

Ca. 100 ml/m² pro Beschichtung. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und 1-2 Deckanstriche unverdünnt auftragen. düfa Rostschutz Grund kann gestrichen oder gerollt werden. Um die optimale Rostschutzwirkung zu erzielen, sollten in 2 Arbeitsgängen ca. 180-200 ml/m² aufgetragen werden. Auf porenfreie Grundierung achten. Im Außenbereich sind für einen wirksamen Korrosionsschutz zwei Grundanstriche erforderlich. Schlussanstrich mit jedem lösemittelhaltigen oder wasserbasierenden düfa Lack.

Trockenzeit:

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte oberflächentrocken nach ca. 4 Stunden, überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Lagerung:

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:

0,75 l

verfügbare Optionen

Farbe

oxidrot

silbergrau
